

## Bakery, Pastry & Ice Cream Cabinets



C3

### 60x80 Jumbo Refrigerator Cabinet | Armoire Jumbo 60x80 Positive

+1°C ... +4°C Operating temp. | Temp. de fonctionnement

WxDxH 1 door | 1 porte  
LxPxH 830x1025x2210 mm

Gross volume | Volume brut



850 L

Net volume | Volume utile

700 L

Energy class | Classe énergétique



C

Consumption | Consommation E24H

2,20 kWh

Trays capacity | Bac capacité



(60x40/60x80)

40 / 20

Pitch | Pas

70 mm

Temperature and airflow control | Contrôle de la température et du débit d'air 



C2

### 60x80 Jumbo Freezer Cabinet | Armoire Jumbo 60x80 Négative

-12°C ... -21°C Operating temp. | Temp. de fonctionnement

WxDxH 1 door | 1 porte  
LxPxH 830x1025x2210 mm

Gross volume | Volume brut



850 L

Net volume | Volume utile

700 L

Energy class | Classe énergétique



D

Consumption | Consommation E24H

8,00 kWh

Trays capacity | Bac capacité



(60x40/60x80)

40 / 20

Pitch | Pas

70 mm

Temperature and airflow control | Contrôle de la température et du débit d'air 

Suitable for gelato | Convient pour la glace (54 pans) 

## Armoires Boulangerie, Pâtisserie et Crème Glacée



M3

### GN2/1 Refrigerator Cabinet | Armoire Positive GN2/1

+1°C ... +4°C Operating temp. | Temp. de fonctionnement

	M3-720	M3-1440
WxDxH	1 door   1 porte	2 doors   2 portes
LxPxH	720x850x2070 mm	1440x850x2040 mm

Gross volume | Volume brut



550 L

1140 L

Net volume | Volume utile

316 L

632 L

Energy class | Classe énergétique



D

D

Consumption | Consommation E24H

1,59 kWh

3,21 kWh

Trays capacity | Bac capacité



(40x60)

17

34

Pitch | Pas

72 mm

72 mm

Delicate air flow for bakery & pastry | Flux d'air délicat pour la boulangerie et la pâtisserie 



M2

### 40x60 Bakery Freezer Cabinet | Armoire Pâtissière 40x60 Négative

-18°C ... -22°C Operating temp. | Temp. de fonctionnement

	M2-720	M2-1440
WxDxH	1 door   1 porte	2 doors   2 portes
LxPxH	720x850x2070 mm	1440x850x2040 mm

Gross volume | Volume brut



560 L

1250 L

Net volume | Volume utile

467 L

1075 L

Energy class | Classe énergétique



D

D

Consumption | Consommation E24H

5,03 kWh

11,00 kWh

Trays capacity | Bac capacité



(40x60)

24

48

Pitch | Pas

72 mm

72 mm

Embedded door frame heater wire | Fil chauffant de cadre de porte intégré 