


# MEUBLES PIZZA 600-700-800

## Modèles MR60P-MR70P-MR80P


Snack (MR60P) – GN1/1 (MR70P) – 600x400 (MR80P)




MR60-150-P  
MR70-135-P  
MR80-150-P




MR60-200-P  
MR70-180-P  
MR80-200-P




MR60-250-P  
MR70-225-P  
MR80-250-P



MR60



MR70



MR80

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur (sauf partie arrière) et intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dessus granit avec dossier et joues de 180 mm
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Série MR60 : Livré avec 1 clayette rilsan par porte (460x405 porte extrême – 525x405 autres) réglable en hauteur sur supports inox
- Série MR70 : Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 par porte + 1 jeu de glissières par porte réglable en hauteur
- Série MR80 : Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque) réglables en hauteur. La porte extrême est livrée avec 3 jeux de glissières et 3 casiers plastiques 600x400x70
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Condenseur ventilé et extractible
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Ambiance 43° - 230V/1/50 (60hz nous consulter) - Gaz R134 (+)
- Vitrinette et bacs non fournis

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)
MR60-150P	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	178	211
MR60-200P		3	2020x600x850	380	245	249
MR60-250P		4	2545x600x850	516	304	289
MR70-135P		2	1345x700x850	255	178	211
MR70-180P		3	1795x700x850	399	245	249
MR70-225P		4	2245x700x850	543	304	289
MR80-150P		2	1495x800x850	362	178	211
MR80-200P		3	2020x800x850	562	245	249
MR80-250P		4	2545x800x850	761	304	289

#### Options possibles :

Niveau supplémentaire – arrière inox – serrure – roulettes – groupe à gauche – tiroirs (600 et 700) – vitrinette – module HACCP – 60Hz – Changement de gaz R134a – R290