



**P400**



**P600**

## Pasteurisateur P400 P600

Commandes électroniques

P400 : groupe semi-hermétique à air

P600 : groupe semi-hermétique à eau

CODE	€
P400	
P600	

Caractéristiques techniques		
	P400	P600
Capacité de la cuve	40 litres	60 litres
Puissance (Watts)	3450	6500
Tension standard	Tri 400V 3P+N+T ~ 50Hz	
Dimensions L x P x H (mm)	600 x 750 x 1335 H 1640 couvercle ouvert	
Poids net (kg)	145	170

### Programme Pasteurisation :

- Pour la préparation des mixtes avant sanglage, avec possibilité de conservation à +2° +3°C pendant 24 H
- Programmation de l'agitateur avec temps de pause, seulement dans la phase de refroidissement jusqu'à 20°C

### Caractéristiques

- Carrosserie en acier inox AISI 304
- Isolation en polyuréthane
- Gaz écologique R404a
- Refroidissement condenseur à air (à eau sur demande)
- Sécurité pour l'arrêt de l'agitateur à l'ouverture du couvercle

Options	CODE	€
Douchette sur le côté (voir page 257)	<b>QTSP5565M</b>	
Groupe à eau	<b>P400 W7</b>	
Groupe à condenseur mixte	<b>P400 W18</b>	

	Pasteurisateur P400 Capacité de la cuve 40L				Pasteurisateur P600 Capacité de la cuve 60L			
	Prod./H	Par cycle	Mini	Maxi	Prod./H	Par cycle	Mini	Maxi
Pasteurisation	30L	40L	5L	40L	40L	60L	7L	60L