

## IC200SC

Congélateur de crème glacée



### Caractéristiques du produit:

- NOUVEAU: Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles plats coulissants avec verrou
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins



Roulettes avec et sans frein



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)

## Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés plats

Le congélateur IS-SC est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	E
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé	Classe climatique	5	Consommation d'énergie kWh/24h	1,85
Nombre et type de paniers	2 Paniers métalliques, blancs	Poids brut / net kg	54 / 46	Consommation énergétique kWh/an annuelle	675
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Volume brut / net l	191 / 165	Indice d'efficacité énergétique	51
Finition extérieure	Blanc	Froid et fonctions		Vol EEI	I 149
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de régulation	Mécanique	Puissance consommée	W98
Serrure	Oui	Type de réfrigération	Statique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
		Type de dégivrage	Manuel	Niveau sonore	db(A) 45
		Fluide frigorigène	R600a	Thermomètre	Oui
		Charge de gaz g	55		
		GWP	3	Dimensions	

Puissance et consommation		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	600 x 510 x 655
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	720 x 630 x 892
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	800 x 750 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pcs	92