



CKC2

Refroidisseur de fût

Caractéristiques du produit

- Porte à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- 2x20 l. Capacité KEG
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Thermostat électronique



Un accès facile pour nettoyer le condenseur

Design et matériaux	
Nombre de porte	1
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières
Porte réversible	Non
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Miroir poli SS430
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

Mesures et contenu	
Fût 20 l	2 pces
Fût 50 l	0 pces
Plate de température °C	+2 à +10
Classe climatique	4
Poids brut / net	58 / 53 kg
Volume brut / net	99 / 98 l

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	60 g
Thermomètre	Oui
GWP	3

Puissance et consommation	
Classe énergétique	B
Energy Arrow	B
Consommation d'énergie kWh/24h	1,92
Consommation énergétique annuelle kWh/an	701
Indice d'efficacité énergétique	34,3
Vol EEI	98 l
Puissance consommée	160 W
Tension / Fréquence	220-240/50 V/Hz
Niveau sonore	45 db(A)

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	270 x 500 x 730 mm
Dimensions extérieures (LxPxH)	555 x 590 x 860 mm
Dimensions emballées (LxPxH)	600 x 620 x 1050 mm
Charge conteneur 40 pieds	114 pces