



CKC8

Refroidisseur de fût

Caractéristiques du produit

- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- 8x20 l. Capacité KEG
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Porte à fermeture automatique



Thermostat électronique



Un accès facile pour nettoyer le condenseur

Design et matériaux

Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières
Porte réversible	Non
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Miroir poli SS430
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

Mesures et contenu

Fût 20 l	pces	8
Fût 50 l	pces	2
Plate de température °C		+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	96 / 91
Volume brut / net	l	362 / 359

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	
GWP		3

Puissance et consommation

Classe énergétique	Energy Arrow B	
Consommation d'énergie kWh/24h		2,52
Consommation énergétique annuelle kWh/an		920
Indice d'efficacité énergétique		34
Vol EEI	l	359
Puissance consommée	W	250
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	990 x 500 x 730
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 590 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	m	1400 x 620 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	52