CC77

Refroidisseur de canettes


Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Conçu pour les boissons en cannette
- Baisse rapide de la température
- Panier inclus
- Couvercle basculant
- Convient aux graphiques
- Roulettes solides



36







Roulettes solides

Design et matériau	ıx
Number of lids	1
Nombre et type de couvercles	1 couvercle basculant acrylique transparent
Nombre de paniers	1
Nombre et type de paniers	1 Panier métallique, gris
Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Acier laqué
Éclairage intérieur	Non

Mesures et contenu			
Canettes 330 ml	pces	78	
Canettes 500 ml	pces	36	
Bouteilles 330 ml	pces	36	
Bouteilles 500 ml PET	pces	32	
Plate de température	°C	+2 à +12	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	31 / 26	
Volume brut / net	I	80 / 72	
Surface totale de présentation	m²	0,1	

Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	45
Thermomètre		Non
GWP		3

Puissance et consommation	
Classe énergétique	С
Energy Arrow	C A A

Consommation d'énergie	kWh/24h	0,95
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	347
Indice d'efficacité énergétique		16
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	450 x 450 x 475
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	567 x 567 x 830
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	580 x 580 x 880
Charge conteneur 40 pieds	pces	238