

CF77

Refroidisseur de canette



Caractéristiques du produit

- Congélateur à impulsion
- Baisse rapide de la température
- Convient aux graphiques
- Système de cloisons
- Couvercle basculant
- Roulettes solides



Roulettes solides



Système de cloisons

Design et matériaux

| | |
|------------------------------|---|
| Number of lids | 1 |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle basculant acrylique transparent |

| | |
|------------------------|-----|
| Système de séparateurs | Oui |
|------------------------|-----|

| | |
|-----------|---------------------------|
| Roulettes | 4 roulettes, 1 avec frein |
|-----------|---------------------------|

| | |
|---------------------|-------|
| Finition extérieure | Blanc |
|---------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Finition intérieure | Acier laqué |
|---------------------|-------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Éclairage intérieur | Non |
|---------------------|-----|

Mesures et contenu

| | |
|-------------------------|-----------|
| Plate de température °C | -22 à -12 |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net kg | 33 / 29 |
| Volume brut / net l | 80 / 72 |

Froid et fonctions

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz g | 40 |
| Thermomètre | Non |
| GWP | 3 |

Puissance et consommation

| | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | E |
| Energy Arrow | |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Consommation d'énergie kWh/24h | 1,1 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Consommation énergétique annuelle kWh/an | 402 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Indice d'efficacité énergétique | 62,6 |
|---------------------------------|------|

| | |
|-----------|----|
| Vol EEI l | 65 |
|-----------|----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Puissance consommée W | 124 |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------------------|------------|
| Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------|----|
| Niveau sonore db(A) | 45 |
|---------------------|----|

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 454 x 454 x 440 |
|-----------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 567 x 567 x 830 |
|-----------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensions emballées (LxPxH) mm | 580 x 580 x 880 |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Charge conteneur 40 pieds pcs | 238 |
|-------------------------------|-----|