

PDC90

Réfrigérateur noir pour achats impulsifs

Caractéristiques du produit

- Haut ouvert pour un accès facile aux produits
- En option couvercles coulissants
- Côtés en verre pour une meilleure présentation des produits
- Espace de stockage impressionnant
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Roulettes solides pour plus de mobilité
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Non disponible en Danemark





Couvercles en verre coulissants en option

Bars d'amortissement

Réfrigérateur noir pour achats impulsifs (îlot)

Ce réfrigérateur noir pour achats impulsifs de taille moyenne est idéal en îlot.

La visibilité des produits est excellente, tous les côtés sont vitrés, et la capacité de chargement est élevée par rapport à de nombreux appareils similaires.

La gamme PDC est idéale pour les supermarchés, les stations services, les épiceries et les cafétérias pour présenter des fruits rouges, des fruits, des légumes, des sandwichs ou autres produits à emporter.

L'appareil est doté par défaut de barres en inox pour le protéger et en faciliter la manipulation. Il est facile à déplacer sur ses roues pleines afin de le changer d'emplacement sans difficulté.

Sa forme est également optimisée pour pouvoir aligner deux appareils côte à côte au besoin.

Le froid est ventilé. Le flux d'air canalisé permet une réfrigération homogène.

Design et matériaux	
Nombre et type de couvercles	
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Acier plastifié laqué
Finition intérieure	Acier revêtu
Serrure	Non

Mesures et conter	ıu	
Plate de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	145 / 95
Volume brut / net	I	153 / 105
Surface totale de présentation	m²	0,67

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation	
Classe énergétique	G
Energy Arrow	G A G

Consommation d'energie	KVVN/24N	6,78
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2474,7
Indice d'efficacité énergétique		94,4
Puissance consommée	W	750
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	50

Dimensions

Mesures et contenu	
GWP	3

Puissance et consommation			
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	860 x 555 x 220	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 845 x 971	
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	930 x 885 x 1185	
Charge conteneur 40 pieds	pces	26	