

IC100SC

Congélateur de crème glacée



Caractéristiques du produit:

- Couvertres vitrés plats coulissants avec verrou
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins
- 2 paniers métalliques, blancs



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a



Roulettes solides



Panneau de
présentation
lumineux en option
(accessoire)

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés plats

Le congélateur IS-SC est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux	
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé
Nombre et type de paniers	2 Paniers métalliques, blancs
Roulettes	4 roulettes doubles
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Serrure	Oui

Mesures et contenu		
Plate de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	47 / 42
Volume brut / net	l	108 / 91
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	60
GWP		3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	1,27
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	463,55
Indice d'efficacité énergétique		39,4
Vol EEI	l	113
Puissance consommée	W	80
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45
Thermomètre		Oui
Dimensions		

Puissance et consommation		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	450 x 450 x 520
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	570 x 570 x 897
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 700 x 950
Charge conteneur 40 pieds	pcs	108