

VK33-180 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/4

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/4 (non fournis)



Structure en verre en option



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments

Design et matériaux	
Nombre et type de couvercles	couvercle inox 304
Nombre de séparateurs	8 pces
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Mesures et contenu		
Capacité bacs GN	pces	8
Plate de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	58 / 53
Volume brut / net	l	55 / 55

Froid et fonctions		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	40
GWP		3

Puissance et consommation		
Consommation d'énergie	kWh/24h	4,32
Consommation d'énergie	kWh/h	0,18
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	66
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	47
Thermomètre		Oui

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1445 x 245 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 335 x 260
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1880 x 380 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces	250