

VK38-120

Vitrine réfrigérée GN1/3



Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre pour protéger les aliments



Couvercle en acier inoxydable en option

Design et matériaux	
Nombre et type de couvercles	-
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre de séparateurs	7 pces
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Mesures et contenu	
Capacité bacs GN	4 pces
Plate de température	°C +2 à +10
Classe climatique	4
Poids brut / net	kg 45 / 40
Volume brut / net	l 40 / 40

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g 40
Thermomètre	Oui
GWP	3

Puissance et consommation	
Consommation d'énergie	kWh/24h 4,32
Consommation d'énergie	kWh/h 0,16
Consommation énergétique annuelle	kWh/an 66
Puissance consommée	W 112
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	db(A) 47

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 845 x 305 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1200 x 395 x 225
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1280 x 440 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces 250