

VK38-120 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre en option



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments

Design et matériaux	
Nombre et type de couvercles	couvercle inox 304
Nombre de séparateurs	7 pces
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Mesures et contenu		
Capacité bacs GN	pces	4
Plate de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume brut / net	l	40 / 40

Froid et fonctions		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	40
Thermomètre	Oui	
GWP		3

Puissance et consommation		
Consommation d'énergie	kWh/24h	4,32
Consommation d'énergie	kWh/h	0,16
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	66
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	47

Dimensions			
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	845 x 305 x 155	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 395 x 260	
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1280 x 440 x 310	
Charge conteneur 40 pieds	pces		250