

## VK38-200 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre en option



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments

Design et matériaux	
Nombre et type de couvercles	couvercle inox 304
Nombre de séparateurs	12 pces
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Mesures et contenu	
Capacité bacs GN	6 pces
Plate de température	°C +2 à +10
Classe climatique	4
Poids brut / net	kg 78 / 73
Volume brut / net	l 78 / 78

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g 40
Thermomètre	Oui
GWP	3

Puissance et consommation	
Consommation d'énergie	kWh/24h 4,56
Consommation d'énergie	kWh/h 0,19
Consommation énergétique annuelle	kWh/an 69
Puissance consommée	W 112
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	db(A) 47

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1645 x 305 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 2000 x 395 x 260
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2080 x 440 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces 250