

## IC200SC-SO

Congélateur de crème glacée




### Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles plats coulissants avec verrou
- Rangement sous les paniers
- Roulettes avec freins
- Revêtement interne laqué blanc
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques



Scooping basket option



Option rince-cuillère à glace

### Congélateur à crème glacée avec couvercle de service

La gamme IC-SO est notre congélateur coffre à petit prix avec un couvercle vitré de service. Il s'agit d'un congélateur à crème glacée de qualité et à petit prix. Il est idéal pour ajouter la vente de glace en boules à votre activité pour un budget réduit.

Ce modèle est équipé de couvercles coulissants plats à clé.

Ce modèle reste très compact et est disponible en plusieurs dimensions différentes. Il convient parfaitement aux magasins et épicerie de petite taille ainsi qu'aux magasins plus grands, stations-services et supermarchés.

Il est monté sur roues pour pouvoir être déplacé facilement dans le magasin.

Il convient parfaitement au branding pour une meilleure présentation du contenu.

Les différentes versions de cette gamme sont toutes optimisées pour les paniers pouvant contenir des bacs plastique de 5 litres sur le dessus, en laissant de la place pour le stockage sous les bacs.

Les paniers sont en option. Le type et la quantité de paniers doivent être indiqués dans les accessoires.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Écran anti-projection		Plate de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	E
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	5	Energy Arrow	
Number of lids	2	Poids brut / net kg	92 / 84	Consommation d'énergie kWh/24h	
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé	Volume brut / net l	191 / 165	Consommation énergétique kWh/an annuelle	675
Nombre et type de paniers	Complément (voir schémas)	Froid et fonctions		Indice d'efficacité énergétique	51
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Type de régulation	Mécanique	Vol EEI	l 149
Finition extérieure	Blanc	Type de réfrigération	Statique	Puissance consommée W	98
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de dégivrage	Manuel	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
		Fluide frigorigène	R600a	Niveau sonore db(A)	45
		Charge de gaz g	55		
		Thermomètre	Oui		
		GWP	3		

Design et matériaux	
Serrure	Oui

Puissance et consommation		
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	600 x 510 x 655
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	720 x 630 x 1250
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	800 x 750 x 1130
Charge conteneur 40 pieds	pcs	92