

TFW200-F

Cave à vin

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Porte vitrée sans cadre
- 1 zone de température
- Très silencieux
- Pas de bruit de mise en route et d'arrêt
- Poignée incurvée en acier inoxydable
- Éclairage intérieur LED
- Tablettes en bois
- Système de froid à économie d'énergie
- Porte réversible



48



Porte sans cadre



Poignée courbée

Cave à vin noire avec porte vitrée pour une présentation haut de gamme

La cave à vin vitrée sans cadre TFW représente une solution raffinée pour ranger et présenter des bouteilles de vin. Elle présente une élégante porte vitrée sans rebord et des étagères coulissantes en bois pour faciliter l'accès aux bouteilles. L'éclairage à LED blanc met les bouteilles en valeur sur la finition noire de l'intérieur. En plus de son design haut de gamme, cette cave à vin possède un groupe de réfrigération moderne permettant de réduire la chaleur, le bruit et la consommation d'énergie.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre de porte	1	Bouteilles de vin 750 ml	48 pces	Classe énergétique	G
Nombre et type de porte	1 porte à charnières sans cadre	Plate de température	+5 à +18 °C	Energy Arrow	
Porte réversible	Oui	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	0,36
Nombre de tablettes	4 pces	Poids brut / net	49 / 44 kg	Consommation énergétique kWh/an annuelle	
Nombre et type de tablettes	4 étagères à vin bois	Volume brut / net	155 / 141 l	Indice d'efficacité énergétique	152
Pieds	4 pieds ajustables	Froid et fonctions		Puissance	
Finition extérieure	Noir	Type de régulation	Électronique	Max Ambient	30°C at 55% RH
Finition intérieure	ABS noir	Type de réfrigération	Avec ventilateur	Puissance consommée	W 160
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage	Automatique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Serrure	Non	Fluide frigorigène	R600a	Niveau sonore	db(A) 40
		Charge de gaz	g 35		
		Thermomètre	Oui		
		GWP	3		
Dimensions					
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm		5		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm		595 x 570 x 820		

Puissance et consommation		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	670 x 670 x 880
Charge conteneur 40 pieds	pcs	108