



TFW400-2S

Cave à vin

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Cadre et poignée de porte en acier inoxydable
- 2 zones de température
- Système de froid à économie d'énergie
- Très silencieux
- Pas de bruit de mise en route et d'arrêt
- Éclairage intérieur LED
- Porte vitrée à charnières
- Tablettes en bois
- Étagères de présentation disponibles en option
- Porte réversible



163



Poignée résistante



Étagères de présentation disponibles en option

Cave à vin inox

La cave à vin inox TFW permet d'exposer les bouteilles de vin avec un style contemporain. La porte vitrée transparente, l'intérieur noir et l'éclairage LED donne à ce modèle un style moderne et élégant, et les étagères coulissantes en bois sont à la fois jolies et très pratiques. En plus de son design, cette cave à vin possède un groupe de réfrigération moderne permettant de réduire la chaleur, le bruit et la consommation d'énergie.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre de porte	1	Bouteilles de vin 750 ml	163 pces	Classe énergétique	G
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	Plate de température	°C +5 à +10 / +10 à +18	Energy Arrow	
Porte réversible	Oui	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	0,48
Nombre de tablettes	14 pces	Poids brut / net	kg 111 / 106	Consommation énergétique annuelle kWh/an	175
Nombre et type de tablettes	14 étagères à vin bois	Volume brut / net	l 416 / 350	Indice d'efficacité énergétique	167
Pieds	4 pieds ajustables	Froid et fonctions		Max Ambient	30°C at 55% RH
Finisition extérieure	Noir	Type de régulation	Électronique	Puissance consommée	W 220
Finisition intérieure	ABS noir	Type de réfrigération	Avec ventilateur	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage	Automatique	Niveau sonore	db(A) 40
Serrure	Oui	Fluide frigorigène	R600a	Dimensions	
		Charge de gaz	g 55	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 515 x 532 x 1585
		Thermomètre	Oui	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 595 x 680 x 1760
		GWP	3		

Puissance et consommation

Dimensions emballées mm 650 x 760 x 2000
(LxPxH)

Charge conteneur 40 pieds pcs 54