


SC85 BLACK

Cave à vin sous-comptoir noire



22



Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Intérieur/Extérieur noir
- Éclairage intérieur LED
- Porte vitrée teintée incurvée
- Porte vitrée à charnières
- Pieds ajustables

Cave à vin sous-comptoir à froid ventilé

Une cave à vin sous-comptoir de qualité avec une belle finition noire. Ses clayettes lui permettent de contenir jusqu'à 18 bouteilles de 75cl, parfait pour stocker et présenter les vins blancs et rosés. L'appareil est équipé de froid ventilé pour un refroidissement homogène dans l'ensemble de l'armoire et garantir la température de service désirée pour le vin qu'il contient.

Design et matériaux

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de porte | 1 |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée incurvée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre de tablettes | 4 pces |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes à vin |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | ABS noir |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| Bouteilles de vin 750 ml | pces | 22 |
| Plate de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 38 / 33 |
| Volume brut / net | l | 92 / 85 |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|------------------|----|
| Type de régulation | Mécanique | |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R600a | |
| Charge de gaz | g | 28 |
| Thermomètre | Non | |

Puissance et consommation

| | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| Classe énergétique | C | |
| Energy Arrow | | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 1,06 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 387 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 31 |
| Puissance | | |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Puissance consommée | W | 165 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | db(A) | 40 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 410 x 415 x 630 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 503 x 567 x 775 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 570 x 610 x 810 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 228 |