



# LAVE-VAISSELLE SRC-2700

100/150 paniers/heure (jusqu'à 2.700 assiettes/heure).



LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Comprend un module central avec lavage et rinçage.

2 vitesses.

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparés par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

### Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

### Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

### Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

### Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

## INCLUS

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.

## ACCESSOIRES

- |                                                                               |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Modules de séchage                                   | <input type="checkbox"/> Table simple (sortie)                                          |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs manuels                                 | <input type="checkbox"/> Table à rouleaux (sortie)                                      |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs automatiques                            | <input type="checkbox"/> Courbe mécanisée (sortie)                                      |
| <input type="checkbox"/> Panier 500X500                                       | <input type="checkbox"/> CA Hotte d'aspiration                                          |
| <input type="checkbox"/> Inserts / Suppléments / Autres                       | <input type="checkbox"/> EV Hotte d'aspiration avec moteur                              |
| <input type="checkbox"/> Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage | <input type="checkbox"/> CV Condenseur de buées                                         |
| <input type="checkbox"/> Table centrale (entrée)                              | <input type="checkbox"/> Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs |
| <input type="checkbox"/> Table centrale double (entrée)                       | <input type="checkbox"/> Tunnel de séchage en angle                                     |



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 25/06/2020



# LAVE-VAISSELLE SRC-2700

100/150 paniers/heure (jusqu'à 2.700 assiettes/heure).



LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS

## SPÉCIFICATIONS

### Production

- ✓ Production paniers/heure: 100 / 150
- ✓ Production assiettes/heure: 1800 / 2700

### Lavage

- ✓ Température : 55 °C - 65 °C
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3.2 Hp / 2400 W
- ✓ [s:1av\_resist]: 9000 W

### Rinçage

- ✓ Température : 80 °C - 90 °C
- ✓ Consommation eau: 330 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

### Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

### Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 29780 W

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 1700 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur : 1520 mm

**Poids net:** 250 Kg

**Vidange sans filtre (diamètre):** 3/4 "

**Diamètre du drain:** 1 1/2 "

**Niveau de bruit à 1 m:** 71 dB(A)

### Accessoires en option

- ✓ Module de séchage: TS-600
- ✓ Système d'extraction: CA/EV/CV
- ✓ Tables

**Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.**

	Projet	Date
	Réf.	Unités.
	Approuvé	