



LAVE-VAISSELLE SRC-5000

183/275 paniers/heure (jusqu'à 4.950 assiettes/heure)



DESCRIPTION COMMERCIALE

Pré-lavage + premier lavage + lavage renforcé + double rinçage.
2 vitesses.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparés par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

INCLUS

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.

ACCESSOIRES

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Modules de séchage | <input type="checkbox"/> Table simple (sortie) |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs manuels | <input type="checkbox"/> Table à rouleaux (sortie) |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs automatiques | <input type="checkbox"/> Courbe mécanisée (sortie) |
| <input type="checkbox"/> Panier 500X500 | <input type="checkbox"/> CA Hotte d'aspiration |
| <input type="checkbox"/> Inserts / Suppléments / Autres | <input type="checkbox"/> EV Hotte d'aspiration avec moteur |
| <input type="checkbox"/> Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage | <input type="checkbox"/> CV Condenseur de buées |
| <input type="checkbox"/> Table centrale (entrée) | <input type="checkbox"/> Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs |
| <input type="checkbox"/> Table centrale double (entrée) | <input type="checkbox"/> Tunnel de séchage en angle |



SAMMIC, S.L.
Base: r/c, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

	Projet	Date
	Réf.	Unités.
	Approuvé	



LAVE-VAISSELLE SRC-5000

183/275 paniers/heure (jusqu'à 4.950 assiettes/heure)



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS

SPÉCIFICATIONS

Production

- ✓ Production paniers/heure: 183 / 275
- ✓ Production assiettes/heure: 3294 / 4950

Prélavage

- ✓ Température : 35 °C - 45 °C
- ✓ Contenance cuve prélavage: 60 l
- ✓ Puissance de la pompe: 1.2 Hp / 880 W

Premier lavage

- ✓ Température : 55 °C - 65 °C
- ✓ Capacité cuve 1er lavage: 60 l
- ✓ Puissance de la pompe: 1.2 Hp / 880 W
- ✓ Résistance chauffage 1er lavage: 6000 W

Lavage renforcé

- ✓ Température : 55 °C - 65 °C
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 9000 W

Pré-rinçage

- ✓ Température : 65 °C - 75 °C
- ✓ Capacité cuve pré-rinçage: 15 l
- ✓ Puissance de la pompe: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Résistance chauffage pré-rinçage: 6000 W

Rinçage

- ✓ Température : 80 °C - 90 °C
- ✓ Consommation eau: 480 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 27000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

180 W

Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 52790 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 3500 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur : 1520 mm

Poids net: 540 Kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4 "

Diamètre du drain: 1 1/2 "

Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.

MODELES DISPONIBLES

- 1302800 Lave-vaisselle SRC-5000D 400/50/3N (chargement droite)
- 1302813 Lave-vaisselle SRC-5000I 400/50/3N (chargement gauche)
- 1302819 Lave-vaisselle SRC-5000ICA 400/50/3N
- 1302812 Lave-vaisselle SRC-5000DS8CA 400/50/3N
- 1302827 Lave-vaisselle SRC-5000DS8CA 220/60/3
- 1302828 Lave-vaisselle SRC-5000DS8CA 380/60/3
- 1302826 Lave-vaisselle SRC-5000IS8CA 220/60/3
- 1302811 Lave-vaisselle SRC-5000DS8EV 400/50/3N
- 1302810 Lave-vaisselle SRC-5000DS8CV 400/50/3N
- 1302822 Lave-vaisselle SRC-5000IS8CV 400/50/3N
- 1302823 Lave-vaisselle SRC-5000IS8CV 380/60/3
- 1302814 Lave-vaisselle SRC-5000ICV 400/50/3N

* Nous consulter pour des versions spéciales

	Projet	Date
	Réf.	Unités.
	Approuvé	