



DOMINA PLUS - CONVOYEUR A CASIER LTD832D



ACHINE A LAVER ELECTRONIQUE A CONVOYEUR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Max Productivité (paniers/heure)	135-200-270
----------------------------------	-------------

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:



Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	252x77x162
Puissance eau chaude (kW)	31,5
Puissance eau froid (kW)	41,5
Puissance eau froid avec récupérateur (k)	36,5
Capacité pompe laverie (kW)	900
Capacité pompe prélavage (kW)	400
Consommation d'eau rinser (lt/heure)	240
Séchage-puissance (kW)	6
Séchage-capacité ventilateur (m3/heure)	1400
Energie (N)	400V 3N 50Hz
Poids (kg)	510
Volume (m3)	3.59
Puissance (kW)	26,4

Economie des coûts de gestion, grande rapidité de travail, hygiène, flexibilité d'utilisation et contrôle absolu du procédé: ce sont les rêves que les technologies très avancées de Domina Tetra et MonoRinse vous permettent de réaliser.

Le système de lavage Idrowash plus, grâce à ses bras à débit constant, assure la meilleure utilisation de la puissance absorbée, sans pertes de charge, et permet de laver plus rapidement en utilisant des pompes d'une puissance plus faible de manière à économiser l'énergie électrique.



* USEFUL WIDTH FOR BASKET
 ** USEFUL HEIGHT FOR BASKET



A		Ø 1"1/2 M	D		Ø PG11	End switch
A1		Ø 31 M	E		Ø 250	Steam exhaust
B		G 3/4" M	F		Ø 14 M	Detergent inlet
B1		G 3/4" M	G		Ø 7 M	Rinse aid inlet
C		PG36	H		Ø 6	Equipotential

L		Ø 250	Dryer station
---	--	-------	---------------

Installation layout

Rack Type

T202D

00



Designed by:

M. PUCCI

Check:

16.08.2015

Dimension:

Code:

Rev.: