

Sécheuses-repasseuses compactes phoenix

Toutes les opérations en un minimum d'espace et avec une seule machine.



Les sècheuses-repasseuses Phoenix sont les seules machines compactes permettant d'insérer, sécher, repasser, plier et empiler les vêtements plats en une seule opération. Elles sont une véritable révolution pour les buanderies avoisinant d'un espace restreint et devant traiter une grande quantité de linge plat. Ces machines ne nécessitent pas plus de 27 mètres carrés pour fonctionner à pleine capacité, grâce à leur design compact et la possibilité de les utiliser exclusivement par la face avant de la machine.

Ces machines disposent en option d'un introducteur de pinces automatique permettant de fonctionner avec un seul opérateur. Ainsi, le linge plié pourra être récupéré sur l'empileur latéral intégré. Pour les petits vêtements, ces machines permettent d'accoupler des plieuses de serviettes dans la partie arrière, de manière à faciliter le traitement et augmenter la capacité de production.

Caractéristiques générales

- Meuble extérieur en acier laqué.
- Une ou deux voies de traitement : une voie pour les draps ou deux voies pour le linge de table et les petits vêtements.
- Pli longitudinal (1 ou 2 plis) et pli transversal (jusqu'à 3 plis).
- Fonctionnement du pliage avec des photocellules et de l'air comprimé.
- Deux types d'empileur de vêtements latéraux avec la possibilité de programmer le nombre de vêtements empilés, pouvant se situer de n'importe quel côté de la machine.
- Variateur de fréquence.
- Bandes d'insertion et de repassage en Nomex.

- Écran tactile permettant la création de programmes de contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 m/minute), de la température et des paramètres de pliage.
 - Grande capacité de production dépendant de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/h directement depuis une machine à laver à haute vitesse.
 - Système puissant d'extraction de la vapeur.
- Options**
- Introducteur automatique à une voie avec des pinces y des bandes d'insertion aspirantes.
 - Empileur pour petits vêtements à 2 ou 4 voies.
 - Table aspirante pour faciliter l'insertion des vêtements.

- By pass partiel permettant d'utiliser des programmes différents pour chacune des deux voies de traitement.
 - Système de rejet du linge intégré.
 - Double pression de l'air pour les plis longitudinaux réalisés sur des vêtements d'une épaisseur plus importante.
- AVERTISSEMENT**
- Ces sècheuses-repasseuses sont préparées pour la connexion d'un empileur de vêtements.
 - L'empileur doit être commandé à part, avec son code correspondant.
 - Le prix de la sècheuse-repasseuse N'INCLUT PAS le prix de l'empileur.

Sécheuses-repasseuses compactes phoenix ø 600

Note importante:

La sècheuse-repasseuse compacte PHOENIX est préparée pour travailler en connexion avec un empileur (standard ou compact). L'empileur doit être commandé à part, avec son code correspondant. Le code de la sècheuse-repasseuse N'INCLUT PAS l'empileur. Le prix de la sècheuse-repasseuse N'INCLUT PAS l'empileur.

Ø 600 - modèles avec un chauffage électrique

MODÈLE (Ø)	CODE	ROULEAU (MM)		HAUTEUR DE LA TABLE D'INSERTION	VOIES	PRODUC. (*) KG/H	PUISSANCE CHAUFFAGE KW	PUISSANCE TOTAL ELEC. KW	DIMENSIONS (Ø) L X P X A (MM)
		Ø	LONG.						
PS-60/260 PL+AP E	19013773	600	2.600	1.050	1	75 - 105	60,00	63,10	3.718x2.209x1.810
	19013776				1-2				
PS-60/330 PL+AP E	19013780	600	3.300	1.050	1	110 - 140	60,00	63,10	4.418x2.209x1.810
	19013783				1-2				

Ø 600 - modèles avec un chauffage au gaz

MODÈLE (Ø)	CODE	ROULEAU (MM)		HAUTEUR DE LA TABLE D'INSERTION	VOIES	PRODUC. (*) KG/H	PUISSANCE CHAUFFAGE KW	PUISSANCE TOTAL ELEC. KW	DIMENSIONS (Ø) L X P X A (MM)
		Ø	LONG.						
PS-60/260 PL+AP G	19013774	600	2.600	1.050	1	75 - 105	65,00	3,10	3.718x2.209x1.810
	19013778				1-2				
PS-60/330 PL+AP G	19013781	600	3.300	1.050	1	110 - 140	82,00	3,10	4.418x2.209x1.810
	19013784				1-2				

Ø 600 - modèles avec un chauffage à vapeur

MODÈLE (Ø)	CODE	ROULEAU (MM)		HAUTEUR DE LA TABLE D'INSERTION	VOIES	PRODUC. (*) KG/H	PUISSANCE CHAUFFAGE KW	PUISSANCE TOTAL ELEC. KW	DIMENSIONS (Ø) L X P X A (MM)
		Ø	LONG.						
PS-60/260 PL+AP S	19013775	600	2.600	1.050	1	75 - 105	55,00	3,10	3.718x2.209x1.810
	19013779				1-2				
PS-60/330 PL+AP S	19013782	600	3.300	1.050	1	110 - 140	75,00	3,10	4.418x2.209x1.810
	19013785				1-2				

(*) Productions estimées pour des textiles en coton de 140 g/m² avec un niveau d'humidité de 50 %
(Ø) Longueur de la machine sans l'empileur

Empileurs

MODELE	CODE	CAPACITE D'EMPLIAGE	PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (MM)
EMPILEUR	19013825	10 + 15 raijpes	10 draps	1.365 x 2.476 x 1.200
EMPILEUR COMPACT (p=li+lf)	19013730	5 raijpes	10 draps	685 x 2.385 x 660