Armoires Ligne Etroite FSL 400

A Generation of Innovation

Dimensions extérieures
FSL 400 H & FSL 400 L
L 600 x P 705 x H 1900 mm

Hauteur intérieure disponible
H 1230 mm

Profondeur porte ouverte
1295 mm

Volume
400 Litres

Format intérieur standard
L 466 x P 506 mm

Format intérieur en option
GN1/1 : 325 x 530 mm

Aménagement intérieur
4 crémaillères
3 jeux de quatre taquets
3 clayettes rilsanisées

Température de stockage
FSL 400 H +1/+4°C
FSL 400 L -18/-21°C

Tension
230/1/50

Armoires Ligne Etroite: Petit volume mais grande contenance.
Toute les cuisines n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'espace disponible, pourtant cela ne doit pas compromettre la qualité de votre stockage réfrigéré. La gamme Ligne Etroite Foster s'adapte parfaitement dans tous les environnements du plus petit au plus atypique, et offre une qualité et une performance digne des plus grandes!

Tellement compacte qu'un modèle FSL 800 passe par n'importe quelle porte

Option d'aménagement en GN1/1

Construction

Construction monocoque. Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/M3) 0%CFC/0%HCFC. Epaisseur 60 mm. Revêtement intérieur blanc ou aluminium/façade inox. Aménagement intérieur entièrement démontable sans outil. Ruptures thermiques de porte entièrement démontables sans outil. Porte équipée d'un joint magnétique démontable sans outil. Taquets de fixation réglables en hauteur. Porte ferrée à droite en série (à gauche sur demande). Guide de diffusion d'air. Equipement standard 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins (pieds inox en option). Aménagement GN1/1 disponible en option.

Equipement frigorifique

Groupe frigorifique hermétique ambiance = 43°C logé en partie basse. FSL 400 H 300W @ -8°C (R134a)/ FSL 400 L 420W @ -27°C (R404A). Evaporateur caréné situé en partie haute. Evaporateur ventilé, traité anticorrosion par double trempage. Dégivrage automatique. Ré-évaporation automatique des eaux de dégivrage.

Environnement & Economie d'énergie

Isolation accrue 60 mm d'épaisseur. Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 Kg/M3) 0%CFC/0%HCFC pour une barrière thermique plus efficace. Régulation électronique par micro-processeur LAE permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Groupe frigorifique hermétique ambiance = 43°C logé en partie basse.

Normes

Certification Assurance Qualité ISO9001
Certification Environnement ISO14001
Normes d'hygiène NFU 60-010
Normes d'hygiène EN 60 335-1
Marquage CE CEM et Basse Tension

Régulation

Régulation électronique par micro-processeur LAE. Affichage digital de la température. Régulateur intelligent permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Témoins de fonctionnement compresseur et ventilation. Alarmes audiovisuelles haute et basse de dépassement de température.

Demand more. Choose Foster

Tél: + 33 1 3430 2222 Fax: + 33 1 3037 6874 E-mail: info@foster-fr.com
Website: www.fosterfrance.com

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis