

Série SICM

Modèles à poser ou sur roulettes

Prix ultra compétitifs !



SICM25

Machines Soft Série SICM - ALIMENTATION PAR GRAVITÉ		
Production / h	18 à 20 litres	35 à 40 litres
Capacité des cuves	2 x 6,5 litres	2 x 6,5 litres
Dim. (L x P x H)	530 x 750 x 950 mm	550 x 735 x 1475 mm
Refroidissement	Air	Air
Puissance	2,2 kW	2,2 kW
Alimentation	230/1/T	230/1/T
Référence	SICM25	SICM40



SICM40

3 becs : 2 parfums + 1 panaché - Carrosserie tout inox AISI 304 - Affichage digital - Utilisation simplifiée
Réglage de la dureté - Alimentation des cylindres par gravité - Gaz réfrigérant : R404a - 2 compresseurs indépendants pour cuves et cylindres - Démontage et nettoyage faciles - Alimentation 230/1/T

Série SOFTGEL

Modèles à poser ou sur roulettes

2 compresseurs indépendants pour cylindres et cuves
Temps de nettoyage réduit

Construction tôle laquée - Affichage digital - Commandes très simples d'utilisation - Production horaire : 9, 15 ou 27 litres par heure soit 120, 200 ou 360 cornets de 75 g - Refroidissement à air - **Equipés de 2 compresseurs indépendants** : 1 compresseur pour le refroidissement des cylindres (Gaz réfrigérant R404a) + 1 compresseur pour le refroidissement des cuves (Gaz réfrigérant R134a) Ce système garantit un respect total de la chaîne du froid depuis les cuves jusqu'au bec de distribution

Mécanisme de distribution de la glace entièrement et facilement démontable : **nettoyage facile et hygiène parfaite** Contrôle électronique de l'onctuosité de la crème, de la température du mélange dans les cylindres et dans les cuves - Alimentation 230/1/T - Machines livrées avec porte-cornets.



SOFTGEL112A

SOFTGEL320A

SOFTGEL336A

Machines Soft Série SOFTGEL - ALIMENTATION PAR GRAVITÉ			
Désignation	Machine à poser 1 bec - 1 parfum	Machine à poser 3 becs - 3 parfums	Machine verticale 3 becs - 3 parfums
Capacité cornets 75 g/heure	120	200	360
Production / heure	9 litres	15 litres	27 litres
Dim. (L x P x H)	400 x 550 x 720 mm	500 x 550 x 720 mm	500 x 550 x 1450 mm
Refroidissement	Air	Air	Air
Puissance	1,7 kW	2,4 kW	3,8 kW
Alimentation	230/1/T	230/1/T	230/1/T
Poids	84 kg	104 kg	160 kg
Référence	SOFT112A	SOFT320A	SOFT336A