# DONNEES TECHNIQUES - LAVE-BATTERIE LP6-LP8

| MODÉLE | LP6-dy | LP6-dy-CV | LP6/L-dy | LP6/L-dy-CV | LP8-dy | LP8-dy-CV | LP8/L-dy | LP8/L-dy-CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODE** | **LA00023** | **LA00036** | **LA00027** | **LA00037** | **LA00024** | **LA00038** | **LA00224** | **LA00041** | |
| | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS l x p x h | 885x965x1835 | 885x965x2050 | 885x965x1835 | 885x965x2050 | 885x965x2035 | 885x965x2250 | 885x965x2035 | 885x965x2250 | mm |
| DEBIT/H casiers/H | 30/15/10 | 30/15/10 | 30/15/10 | 30/15/10 | 30/15/10 | 30/15/10 | 30/15/10 | 30/15/10 | Nr. |
| DUREE DU CYCLE | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | 2'-4'-6' | Min. |
| DIMENSIONS CASIER | 700x700 | 700x700 | 700x700 | 700x700 | 700x700 | 700x700 | 700x700 | 700x700 | mm |
| HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | mm |
| OUVERTURE DE CHARGEMENT | 640 | 640 | 640 | 640 | 840 | 840 | 840 | 840 | mm |
| TENSION D'ALIMENTATION | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | 400 V3/N~50Hz | V |
| ELECTROPOMPE LAVAGE | **2x1500** | **2x1500** | **1x3000** | **1x3000** | **2x1500** | **2x1500** | **1x3000** | **1x3000** | W |
| ELECTROPOMPE RINÇAGE | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | W |
| RESISTANCE CUVE (électrique) | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | W |
| (vapeur) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kg/V |
| RESISTANCE SURCHAUFFEUR (électr.) | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | W |
| (vapeur) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kg/V |
| PUISSANCE NOMINALE (électrique) | **12000** | **12000** | **9000** | **9000** | **12000** | **12000** | **9000** | **9000** | W |
| (vapeur) | 26/4000 | 26/4000 | 26/4000 | 26/4000 | 26/4000 | 26/4000 | 26/4000 | 26/4000 | kg/W |
| INTENSITE MAXIMALE | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | A |
| CAPACITE DE LA CUVE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Lt |
| CAPACITE DU SURCHAUFFEUR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lt |
| ALIMENTATION EAU | **50 ÷ 55** | **12 ÷ 15** | **50 ÷ 55** | **12 ÷ 15** | **50 ÷ 55** | **12 ÷ 15** | **50 ÷ 55** | **12 ÷ 15** | °C |
| CONSOMMATION EAU PAR CYCLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | l |
| CONSOMMATION EAU ORAIRE | 180-90-48 | 180-90-48 | 180-90-48 | 180-90-48 | 180-90-48 | 180-90-48 | 180-90-48 | 180-90-48 | l |
| PRESSION EAU | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | Bar |
| PRESSION VAPEUR | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | 0,5 ÷ 2 | Bar |
| DURETE DE L'EAU | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | 5 ÷ 10 | °F |
| TEMPERATURE EAU RINCAGE | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | °C |
| RACCORD ENTREE' DE L'EAU | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | "G |
| EVACUATION EAU | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | "G |
| POIDS NET | 270 | 330 | 260 | 320 | 310 | 370 | 300 | 360 | kg |
| POIDS LOURD | 295 | 355 | 285 | 345 | 335 | 395 | 325 | 385 | kg |
| DIMENSIONS EMBALLAGE | 1100x950xh2080 | 1100x1150xh2350 | 1100x950xh2300 | 1100x1150xh2550 | 1100x950xh2080 | 1100x1150xh2350 | 1100x950xh2300 | 1100x1150xh2550 | mm |
| NIVEAU DU BRUIT | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | dB(A) |
| POMPE LAVAGE AUTOVIDANGEABLE | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| | | | | | | | | | |
| **ACCESSOIRES** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| POMPE DE VIDANGE | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | W |