



## BA25H

Arrière de bar

### Caractéristiques du produit

- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à charnières
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou



Thermostat électronique



Étagères à vin en option

| Design et matériaux         |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nombre de porte             | 2                             |
| Nombre et type de porte     | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible            | Non                           |
| Vitrage de sécurité         | Oui                           |
| Nombre de tablettes         | 4 pces                        |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes chromées          |
| Couleur de tablette         | Chromé                        |
| Dimensions des tablettes    | 395x330 mm                    |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            |
| Finition extérieure         | Noir                          |
| Finition intérieure         | Stucco aluminium              |
| Éclairage intérieur         | LED                           |
| Serrure                     | Oui                           |

| Mesures et contenu             |      |           |  |
|--------------------------------|------|-----------|--|
| Canettes 330 ml                | pces | 276       |  |
| Canettes 500 ml                | pces | 188       |  |
| Bouteilles 330 ml              | pces | 143       |  |
| Bouteilles 500 ml PET          | pces | 143       |  |
| Plate de température           | °C   | +2 à +10  |  |
| Classe climatique              |      | 4         |  |
| Poids brut / net               | kg   | 69 / 65   |  |
| Volume brut / net              | l    | 191 / 183 |  |
| Surface totale de présentation | m²   | 0,52      |  |

| Froid et fonctions    |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R600a        |
| Charge de gaz         | g 70         |
| Thermomètre           | Oui          |
| GWP                   | 3            |

| Puissance et consommation         |         |            |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique                |         | C          |
| Energy Arrow                      |         |            |
| Consommation d'énergie            | kWh/24h | 2,5        |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an  | 913        |
| Indice d'efficacité énergétique   |         | 33         |
| Puissance consommée               | W       | 230        |
| Tension / Fréquence               | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                     | db(A)   | 45         |

| Dimensions                     |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 810 x 350 x 720  |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 900 x 520 x 870  |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1000 x 600 x 950 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 96               |