



BA25S

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou



Thermostat électronique



Tablettes ajustables

Design et matériaux	
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Porte réversible	Non
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre de tablettes	4 pces
Nombre et type de tablettes	4 clayettes chromées
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	395x330 mm
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Stucco aluminium
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et contenu			
Canettes 330 ml	pces	276	
Canettes 500 ml	pces	188	
Bouteilles 330 ml	pces	143	
Bouteilles 500 ml PET	pces	143	
Plate de température	°C	+2 à +10	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	77 / 72	
Volume brut / net	l	191 / 183	
Surface totale de présentation	m²	0,52	

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g 70
Thermomètre	Oui
GWP	3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Energy Arrow		
Consommation d'énergie	kWh/24h	2,5
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	913
Indice d'efficacité énergétique		33
Puissance consommée	W	230
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 345 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 515 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1000 x 600 x 950
Charge conteneur 40 pieds	pces	96