




## UDRS10

Congélateur de crème glacée

### Caractéristiques du produit

- Congélateur ouvert pour crème glacée
- Pare-haleine en verre incliné
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Couvercles plats coulissants
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Roulettes avec freins
- Éclairage intérieur LED



Convient aux bacs Napoli (accessoire)



Compartiment de stockage facile d'accès

## Congélateur à crème glacée ouvert élégante

Ce congélateur moderne et élégant pour crème glacée fait partie de la gamme de congélateur Premium de TEFCOLD. Il est très demandé en raison de son excellent rapport qualité/prix.

Il se caractérise par ses couvercles coulissants vitrés plats, très pratiques pour quand le congélateur n'est pas utilisé. Ils permettent d'économiser de l'énergie.

Le pare-haleine incliné en verre protège la crème glacée et améliore les conditions d'hygiène.

Les modèles UDRS sont optimisés pour les bacs Napoli, de 5 litres ou de 2,5 litres (non fournis).

Le modèle UDRS7-P peut contenir 7 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 12 bacs de 5 litres. Le modèle UDRS9-P peut contenir 9 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 16 bacs de 5 litres. Le modèle UDRS10-P peut contenir 10 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 12 bacs de 5 litres.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Écran anti-projection		Plate de température °C	-20 à -14	Classe énergétique	B
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	4	Energy Arrow	
Number of lids	2	Poids brut / net kg	112 / 103	Consommation d'énergie kWh/24h	5,12
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé	Volume brut / net l	431 / 342	Consommation énergétique kWh/an annuelle	1868
Nombre et type de paniers		Surface totale de présentation m²	0,59	Indice d'efficacité énergétique	12
Roulettes	4 roulettes doubles	Froid et fonctions		Puissance consommée W	360
Finition extérieure	Blanc	Type de régulation	Mécanique	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de réfrigération	Statique	Niveau sonore db(A)	45
		Type de dégivrage	Manuel	Dimensions	
		Fluide frigorigène	R290		
		Charge de gaz g	100		
		Thermomètre	Oui		
		GWP	3		

## Design et matériaux

Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

## Puissance et consommation

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1217 x 563 x 295
Dimensions extérieures (LxPxH)	m	1341 x 725 x 1235
Dimensions emballées (LxPxH)	m	1385 x 730 x 1020
Charge conteneur 40 pieds	pcs	50