

## NIC500SC


Congélateur de crème glacée

### Caractéristiques du produit:

- NOUVEAU: Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Thermomètre numérique
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins



ECO-FRIENDLY  
REFRIGÉRANT R290



Revêtement interne  
blanc



Thermomètre  
numérique

### Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants vitrés plats

La gamme NIC-SC est composée de congélateurs coffres présentoirs compacts au design élégant. Elle se caractérise par ses coins et rebords arrondis et ses couvercles coulissants vitrés plats.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	D
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé	Classe climatique	5	Consommation d'énergie kWh/24h	2,45
	6 Panier métallique, blanc	Poids brut / net kg	122 / 110	Consommation énergétique annuelle kWh/an	894
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Volume brut / net l	478 / 367	Indice d'efficacité énergétique	42
Finition extérieure	Blanc	Froid et fonctions		Vol EEI	I 352
Finition intérieure	Acier peint en blanc	Type de régulation	Mécanique	Puissance consommée W	191
Serrure	Oui	Type de réfrigération	Statique	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
		Type de dégivrage	Manuel	Niveau sonore db(A)	45
		Fluide frigorigène	R290	Thermomètre	Oui
		Charge de gaz g	110	Dimensions	
		GWP	3	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1430 x 510 x 576

Puissance et consommation			
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1570 x 650 x 885	
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1640 x 765 x 940	
Charge conteneur 40 pieds	pcs		42