



## NDC90CC

Comptoirs réfrigérés

### Caractéristiques du produit

- Design haut de gamme
- Parfait comme vitrine de service
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Parois en verre à double vitrage
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Refroidissement ventilé
- Module d'angle disponible pour assembler 2 armoires ou créer un îlot.



Charnières de cadre vers l'avant pour faciliter le nettoyage



Portes coulissantes

## Ces vitrines réfrigérées sont parfaites pour faire office de comptoir

La gamme NDC CC est un complément à notre offre de vitrines réfrigérées avec partie supérieure vitrée incurvée. Ces modèles sont également disponibles avec une partie supérieure plate sous la référence NDC CF.

Les armoires offrent un bon rapport qualité/prix, et sont idéales comme vitrines réfrigérées dans les superettes, épicerie, boulangeries et autres qui souhaitent stocker et exposer des denrées alimentaires. Elles permettent une excellente visibilité et un accès aisé aux denrées alimentaires grâce à leur(s) porte(s) vitrée(s) arrière.

Les parois sont dotées de verre à double vitrage. Le point fort de ces modèles est la possibilité d'ouvrir la façade vers l'avant en option. C'est très pratique pour nettoyer l'armoire.

Un puissant éclairage interne à LED pour une parfaite mise en lumière, et des tablettes réglables et inclinables permettent de présenter facilement et de mettre en valeur les produits de votre choix.

Un système de réfrigération avec froid ventilé permet de garder les produits au frais dans toutes les situations.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre de porte	2	Plate de température °C	0 à +6	Classe énergétique	C
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	Classe climatique	3	Energy Arrow	
Nombre de tablettes	3 pces	Poids brut / net kg	216 / 185	Consommation d'énergie kWh/24h	9,5
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base de tablettes	Volume brut / net l	335 / 239	Consommation énergétique kWh/an annuelle	3467,5
Pieds	4 pieds ajustables	Surface totale de présentation m²	2,95	Indice d'efficacité énergétique	29,3
Finition extérieure	Noir	<b>Froid et fonctions</b>		Puissance consommée W	700
Finition intérieure	Noir	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore db(A)	50
Éclairage intérieur	LED	Type de réfrigération	Ventilé	<b>Dimensions</b>	
Serrure	Non	Type de dégivrage	Automatique		
		Fluide frigorigène	R290		
		Charge de gaz g	130		
		Thermomètre	Oui		

## Mesures et contenu

GWP 3

## Puissance et consommation

Dimensions intérieures (LxPxH) mm 860 x 560 x 840

Dimensions extérieures (LxPxH) mm 900 x 740 x 1395

Dimensions emballées (LxPxH) m 1050 x 900 x 1600

Charge conteneur 40 pieds pcs 30