

MACHINES SOUS VIDE REGLAGE PAR LE TEMPS



ACT 420



- + DLC prolongée
- + Construction haut de gamme tout inox, cuve emboutie

- Carrosserie et cuve emboutie tout inox.
- Cloche transparente à ouverture automatique par vérins.
- **Pompe à vide haut de gamme BUSCH.**
- Barre de soudure amovible « sans fils » avec double filament.
- Réglage du temps de vide en secondes, et de la soudure en 1/10^e de seconde.
- **Fonction évaporation de l'humidité pour préserver la pompe.**
- Remise en atmosphère progressive de série.
- Compteur d'heures d'utilisation, voyant d'huile et diagnostic technique intégré.
- Connexion prévue pour kit d'aspiration bacs GN (en option).

CARACTERISTIQUES	MINI ACT	ACT 350	ACT 420	ACT 420 XL
Barre de soudure (double soudure)	280 mm	355 mm	420 mm	420 mm
Temps de cycle	25 - 60 sec.	20 - 40 sec.	20 - 40 sec.	20 - 45 sec.
Capacité de pompe	BUSCH 4 m³/h	BUSCH 8 m³/h	BUSCH 16 m³/h	BUSCH 16 m³/h
Dimensions utiles de la chambre (L x p x h) mm	280 x 310 x 85	350 x 370 x 150	420 x 370 x 200	420 x 460 x 200
Dimensions hors tout machine (L x p x h) mm	340 x 450 x 295	460 x 525 x 370	490 x 525 x 430	480 x 610 x 470
Puissance électrique absorbée	300 W	400 W	550 W	550 W
Alimentation électrique	230 V MONO	230 V MONO	230 V MONO	230 V MONO
Poids	25 kg	35 kg	56 kg	67 kg

OPTIONS	MINI ACT	ACT 350	ACT 420	ACT 420 XL
Deuxième barre de soudure (avant / arrière)	-	-	•	•
Majoration de hauteur utile (couvercle bombé)	•	-	-	-
Plaque inclinée pour la mise sous vide de liquides	•	•	•	•
Kit d'aspiration de bacs GASTRONORM	•	•	•	•
Kit d'entretien avec huile	•	•	•	•
Meuble de rangement sur roulettes 480 x 610 x 675 mm	•	•	•	•