

REFROIDISSEURS D'EAU

HORIZONTALAUX

FIXATION MURALE OU POSE SUR PIEDS

DESCRIPTIF

Cuve 50, 140 ou 360 l

Débit 50 à 210 l/heure selon la contenance, pour un refroidissement de + 20 °C à + 1 °C

Non démontable

Cuve en polyester stratifié armé de qualité alimentaire

Carrosserie aluminium laquée blanche

Isolation en mousse expansée

Groupe de condensation à air

Groupe puissant avec détendeur

Alimentation électrique selon modèles:

230 V Mono, 50 Hz

Fiche 2 pôles + terre, 16 A

ou 400 V Tri + N, 50 Hz

Fiche 4 pôles + terre, 16 A

Pour le REH 50/50 :

Litrage gradué

Groupe incorporé sur glissières



REH 50/50



REH 140/130

Modèle	Descriptif	Encombrement en mm Largeur x Profondeur x Hauteur	Contenance et capacité			Puissance en kW	Intensité en A	Poids en kg
			Volume utile cuve en l	Débit +20°C/+1°C en l/h	Puissance groupe en CV			
REH 50/50	chaise murale incorporée	1 010 x 505 x 630	45/50	50	0.5	1	5.3	60
REH 140/50	compteur de remise à zéro	1 040 x 640 x 875	140	50	0.5	1	5.3	110
REH140/100				100	1 1/8	1.8	8.7	120
REH 140/130		1 040 x 640 x 980		130	1.5	2.7	12.1	130
REH 360/180	pompe et compteur de remise à zéro	1 150 x 900 x 1 200	360	180	1.5	2.9	5	140
REH 360/210				210	2	4.2	6.1	150

EN OPTION

Groupe à distance

Pompe, raccords et interrupteur à distance

Réchauffement avec résistance cartouche

Compteur de remise à zéro manuelle pour le REH 50/50

Support pour fixation murale ou sur chaise au sol

Pour les REH 140 et 360 :

Support pour fixation murale