



Taglierina per pane automatica con elevata produttività oraria. Adatta a un utilizzo intensivo. Piano di carico posteriore con tappeto motorizzato. Regolazione elettrica dell'altezza di taglio e della velocità del tappeto.

Automatic bread slicer with high hourly output rate. Suitable for heavy use. Rear loading surface with motorised belt. Electrically adjustable cutting height and belt speed.

Trancheuse à pain automatique à rendement horaire élevé. Idéale pour une exploitation intensive. Plan de chargement arrière avec tapis motorisé. Réglage électrique de la hauteur de coupe et de la vitesse du tapis.

Cortadora de pan automática con elevada producción horaria. Apta para un uso intensivo. Plano de carga trasero con cinta motorizada. Regulación eléctrica de la altura de corte y de la velocidad de la cinta.

Хлебрезка автоматическая, высокой производительности. Предназначена для интенсивного использования. Загрузка хлеба сзади, лента оборудована мотором. Автоматическая регуляция высоты нарезки и скорости ленты.

Automatische Brotschneidemaschine mit hoher Stundenleistung. Geeignet für eine intensive Nutzung. Hintere Ladefläche mit angetriebenem Förderband. Elektrische Einstellung der Schnitthöhe und Geschwindigkeit des Bandes.

Specifiche tecniche - Technical specifications - Fiche technique



X = Standard O = Optional

MI52

Corpo in acciaio verniciato a polvere e acciaio inox - Powder painted steel frame - Structure en acier vernie de peinture en poudre et inox	X
Tappeto di carico posteriore da 1500 mm - 1500 mm rear loading belt - Tapis chargement postérieur 1500 mm	X
Passo lame fisso - Fixed pitch - Pas des lames fixe	X
Passi lama disponibili mm - Available pitches mm - Pas des lames disponibles mm	9-10-11-12-13-14-15-16-18-20
Modalità di taglio in continuo con velocità regolabile - Adjustable speed, continuous cutting mode - Coupure en continu, vitesse réglable	X
Rotaie per contenimento pane regolabili - Adjustable loaf rails - Rails pour contenir le pain réglables	X
Altezza taglio regolabile elettricamente - Electrically adjustable cutting height - Hauteur de coupe avec réglage électrique	X
Cassetto briciole - Crumb drawer - Tiroir à miettes	X
Altezza min. taglio mm - Min cutting height mm - Hauteur min. de coupe mm	60
Altezza max. taglio mm - Max cutting height mm - Hauteur max. de coupe mm	165
Larghezza max. taglio mm - Max cutting width mm - Largeur max. de coupe mm	520
Kit oliatura lame con pompa - Pump-operated blade oiling system - Kit de huilage des lames avec pompe	O
Apri sacchetto ad aria forzata - Forced air ventilation for packing - Ouvre-sachet à jet d'air forcée	O
Fotocellula arresto pane in uscita - Photocell for outcoming loaves - Photocellule arrêt pain en sortie	O
Piano uscita con tappeto motorizzato - Exit table with motorized belt - Plan de sortie avec tapis motorisé	O
Voltaggio / kw - Voltage / kw - Voltage / kw	400V-3ph-50/60Hz-0,75Kw
Peso netto / lordo kg - Net / gross weight kg - Poids net / brut kg	350 / 430
Dimensioni imballo cm - Packing dimensions cm - Dimensions emballage cm	110 x 216 x h150

