

HACHOIRS MÉLANGE^{110°C}

- TX114 ML

Les hachoirs mélangeurs TX98 MINIMIX, TX32ML et TX114ML sont équipés de deux moteurs séparés. Ils permettent aux hachoirs de réaliser des pré-mélanges ou des mélanges entre deux passages de viande, mais aussi d'être utilisés en automatique. Corps démontable.

Mixer grinders TX98 MINIMIX, TX32ML and TX114ML are equipped with 2 separated motors. They allow to do some premix or some mixing between 2 meat crossings, but too to be used in automatic. Dismountable body.



Bras de mélange TX98 MINIMIX
Mixing arm TX98 MINIMIX



Bras de mélange TX32 ML
Mixing arm TX32 ML



Bras de mélange démontable



Pièces mécaniques
Double coupe - Système Unger.
Simple coupe - Système Entrepriés



TX114 ML



TX114 ML

OPTION :
Fréquence - Frequency : 50 Hz
Table pour TX98 MINIMIX - Table for TX98 MINIMIX
Portionneur convoyeur PORTIO 140 pour TX32ML et TX114ML
Portionner and conveyor PORTIO 140 for TX32ML and TX114ML
Rèhausse sur les roulettes pour TX32ML, TX114ML et

Réf Ref	Tension Tension	Moteur hachoir Mincer motor	Moteur mélange Mixing motor	Débit théorique Theoretical debit	Capacité trémie Hopper capacity	Ø de sortie Ø Exit	Ø grille Ø Grate	Poids net Weight
TX 98 MINIMIX	TRI, 400 V, 50 HZ	3 CV (2,2 Kw)	0,75 CV (0,55 Kw)	600 Kg/h	40 L	98 mm	Ø 5 mm	90 Kg
TX 32 ML	TRI, 400 V, 50 HZ	5,5 CV (4 Kw)	1,5 CV (1,1 Kw)	1000 Kg/h	105 L	100 mm	Ø 5 mm	150 Kg
TX 114 ML	TRI, 400 V, 50 HZ	5,5 CV (4 Kw)	1,5 CV (1,1 Kw)	1400 Kg/h	105 L	114 mm	Ø 5 mm	150 Kg