



CHAMBRE DE FERMENTATION AUTOMATIQUE





REF	Nb Portes	CHARIOTS	DIM. CHARIOTS	DIM. EXT.	H	KW
C124060	1	2	40X60	840X1650	2250	3,5
C224060	2	2	40X60	1540X960	2250	3,5
C244060	2	4	40X60	1540X1650	2250	4,5
C264060	2	6	40X60	1540X2350	2250	4,5
C125070	1	2	50X70	840X1850	2250	3,5
C225070	2	2	50X70	1540X1060	2250	3,5
C245070	2	4	50X70	1540X1850	2250	4,5
C265070	2	6	50X70	1540X2650	2250	5,5
C126080	1	2	60X80	940X1970	2250	4,5
C226080	2	2	60X80	1800X1180	2250	4,5
C246080	2	4	60X80	1800X1970	2250	5,5
C266080	2	6	60X80	1800X2940	2250	6,5
C128080	1	2	80X80	1120X1970	2250	4,5
C228080	2	2	80X80	2070X1180	2250	4,5
C248080	2	4	80X80	2070X2000	2250	5,5
C268080	2	6	80X80	2070X2950	2250	6,5
C1280100	1	2	80X100	1120X2400	2250	4,5
C2280100	2	2	80X100	2070X1450	2250	4,5
C2480100	2	4	80X100	2070X2400	2250	6,5
C2680100	2	6	80X100	2070X3550	2250	6,5

CHAMBRE DE FERMENTATION AUTOMATIQUE

Les armoires de fermentation FABEN offrent un contrôle optimal de la chaleur et de l'humidité

Caractéristiques principales :

Structure porteuse en aluminium anodisé brut

- * Panneaux de confinement en mousse de polyuréthane de 40 mm, recouverts de tôles d'aluminium gaufrées blanches, avec système d'emboîtement mâle-femelle pour un montage vraiment simple et pratique
- * Les protections et les canaux à l'intérieur sont en acier inoxydable
- * Panneau de commande électromécanique amovible, à positionner au dessus de la port
- * Groupe de chauffage/vapeur avec cuve et compartiment flottant, équipé d'un moteur de ventilation
- * Sol en acier inoxydable sur demande
- * Lumière avec protection
- * Sonde de température et d'humidité
- * Fermeture équipée d'un dispositif de ralentissement dictateur
- * Fenêtres d'inspection

L'ensemble de la structure est conçu pour être parfaitement hermétique

