

Marmite Ronde avec mélangeuse





Chauffage	Modele N: Normal - A: Autoclave	Capacité lt.	Dim. Exterieurs mm	Dim. Cuve Ø i x h mm	Puissance (kW)		Consommation			
					Gas	Elet.	G.P.L. kg/h	Metano H m3/h	Metano L m3/h	Vapore kg/h
V VAPEUR	PTFM.V-100/N - PTFM.V-100/A	100	Ø 850x950	Ø 600x415	-	-	-	-	-	60
	PTFM.V-150/N - PTFM.V-150/A	150	Ø 850x950	Ø 600x540	-	-	-	-	-	65
	PTFM.V-200/N - PTFM.V-200/A	200	Ø 1000x1000	Ø 760x500	-	-	-	-	-	85
	PTFM.V-300/N - PTFM.V-300/A	300	Ø 1200x950	Ø 960x500	-	-	-	-	-	100
	PTFM.V-500/N - PTFM.V-500/A	500	Ø 1300x1050	Ø 1060x600	-	-	-	-	-	115
IE INDIRECTE EL.	PTFM.IE-100/N - PTFM.IE-100/A	100	Ø 850x950	Ø 600x415	-	12 + 0,25	-	-	-	-
	PTFM.IE-150/N - PTFM.IE-150/A	150	Ø 850x950	Ø 600x540	-	16 + 0,25	-	-	-	-
	PTFM.IE-200/N - PTFM.IE-200/A	200	Ø 1000x1000	Ø 760x500	-	24 + 0,4	-	-	-	-
	PTFM.IE-300/N - PTFM.IE-300/A	300	Ø 1200x950	Ø 960x500	-	36 + 0,4	-	-	-	-
	PTFM.IE-500/N - PTFM.IE-500/A	500	Ø 1300x1050	Ø 1060x600	-	48 + 0,4	-	-	-	-

ACCESSOIRES

- Robinet d'évacuation avec fixation clamp 2" AISI 316
- Vanne papillon
- Évacuation automatique air double-paroi
- Système évacuation condensation filtre
- Contrôle électronique eau dans double-paroi
- Contrôle électronique chargement eau récipient avec afficheur et sonde volumétrique
- Saisie paramètres HACCP