



FL86 2R / FL86 3R



FL86 TI

**Les façonneuses verticales sont conçues pour laminer et façonner des pâtons destinés à la fabrication de baguettes, pains et petits pains, dans un faible encombrement.**

### **La gamme**

---

3 modèles de façonneuses verticales sont disponibles, ils se différencient par leur nombre de rouleaux :

- FL86 2R, équipée de 2 rouleaux
- FL86 3R, équipée de 3 rouleaux
- FL86 TI, équipée de 3 rouleaux + tapis d'introduction

### **Caractéristiques**

---

- Façonneuse verticale standard à poser sur repose-pâtons FL86 2 et 3R) ou sur tapis évacuateur motorisé ou rétractable FL86TI (ou sur pied en option)
- Châssis en fonderie d'aluminium
- **Cylindre avec revêtement plastique alimentaire anti-adhérent évitant l'arrachement**
- Tapis en feutre tissé foulé d'épaisseur 6 mm assurant une longévité accrue. Feutre laine tissé foulé sans fin.
- Feutre arrière sur caisson surélevé éliminant les sauts de pâtons
- Façonnage des pâtons de 200 à 1000 g
- 2 tapis tournants (3 sur modèle FL86 TI), roulements étanches, sécurité active
- Coffret électrique étanche IP55
- **Tapis lourd avec poids ajustables (barres de charge)**
- Peinture Epoxy traitée anticorrosion

### **Ergonomie / Entretien**

---

- Entretien des roulements à billes inexistant car ils sont graissés à vie et munis de protections hermétiques
- Entretien facile : les racleurs de cylindres sont amovibles sans outil
- Entretien préventif : changement possible des tapis
- Nettoyage pratique grâce au démontage rapide du carter sécurisé, de tous les racleurs et de l'ensemble du tapis lourd
- Commande à droite
- Arrêt d'urgence en façade
- Système de tension des tapis très accessible sans démontage des carters
- Façonneuse équipée d'une tablette de récupération

### **Options**

---

- Pied tubulaire à roulettes FL86 PT (hauteur : 860 mm)
- Pied tubulaire à roulettes inox FL86 PTI (hauteur : 860 mm)
- Commande à gauche (*prévoir plus-value*)
- Carter inox
- Tapis rétractable RE

Référence	FL86 2R	FL86 3R	FL86 TI
Capacité de production	1800 pâtons / heure (pains de 300g)		
Nombre de rouleaux laminoirs	2	3	3 + tapis d'introduction
<b>PUISSANCE / TENSION</b>			
Puissance (en kW)	0,55		
Tension	400V TRI+N+T		
<b>DIMENSIONS</b>			
Largeur (en mm)	980		980
Hauteur (en mm)	700		700
Profondeur (en mm)	765		1000
Poids (en kg)	185		

*Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis*