



TRANCHEUR AUTOMATIQUE GAE-350

Lame Ø 350 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS



SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 350 mm

Capacité de coupe

- ✓ Coupe carrée: 200 mm x 200 mm
- ✓ Coupe ronde: 240 mm
- ✓ Coupe rectangulaire: 280 mm x 200 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 14 mm

Vitesse de la lame: 270 rpm

Tranches par minute: 36-106

Parcours du chariot: 310 mm

Puissance totale: 400 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 690 mm
- ✓ Profondeur: 540 mm
- ✓ Hauteur: 620 mm

Poids net: 57 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

740 x 680 x 570 mm

Poid brut: 62 kg

DESCRIPTION COMMERCIALE

Trancheur automatique avec compteur des tranches.

Transmission par pignons.

- ✓ Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l'oxydation anodique, hygiénique et anti-corrosif.
- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé puissant.
- ✓ Deux moteurs indépendants pour lame et chariot.
- ✓ Réglage de l'amplitude du mouvement du chariot pour des coupes de différentes tailles.
- ✓ Compteur de tranches.
- ✓ Affûteur non extractible.
- ✓ Nettoyage facile.
- ✓ Réglage décimal de l'épaisseur de coupe.
- ✓ Chariot monté sur bagues et roulements auto-lubrifiants.

MODÈLES DISPONIBLES

5050085 Trancheur GAE-350 230-400/503N

5050084 Trancheur GAE-350 230/50/1

5050083 Trancheur GAE-350 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 10/05/2024