

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI

Gamme GS

Lave-verres et lave-vaisselle gamme GS, idéales pour satisfaire les besoins des bistrots, pubs, restaurants et hôtels.

Ces machines à ouverture frontale, avec leur design attractif et grâce au renouvelé panneau commande électromécanique, permettent une grande productivité en garantissant les meilleures performances à un prix accessible.

Plusieurs options comme adoucisseur, doseur détergent et pompe de vidange permettent de personnaliser la machine selon les exigences de l'utilisateur.



CARACTERISTIQUES


- Solide structure en acier inox AISI 304
- Porte en double paroi pour isolation phonique et thermique
- Micro-sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite
- Toit anti-égouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine
- Bras de rinçage en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage
- Clapet de non-retour pour empêcher le retour d'eau
- Système Thermostop: le rinçage se déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85 °C
- Doseur de produit de rinçage

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Rinçage final à l'eau froide
- Panier rond
- Adoucisseur intégré
- Bras de lavage supérieurs (lavage des assiettes de diamètre maximal de 280 mm)

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ




275 H 370x370

DOTATION PANIERS

- 2 X C10
- 1 X 10728
- 1 X 15060



LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur	mm	420
Profondeur	mm	490
Hauteur (pied vissé)	mm	650
Poids (version standard)	kg	30

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions panier	mm	370x370
Hauteur utile maximale des verres	mm	275
Niveau maximum d'évacuation	mm	65
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Capacité cuve	l	12.5
Résistance cuve	kW	1.25
Capacité surchauffeur	l	3
Résistance surchauffeur	kW	2.4
Puissance pompe de lavage	kW	0.19
Débit pompe de lavage	l/min	120
Niveau de pression acoustique	dB(A)	< 70

DONNÉES D'ABSORPTION

Tension d'alimentation		220-240 V 50 Hz
Puissance totale installée	kW	2.59

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI

CYCLES		
Numéro du cycle		1
Durée du cycle	s	120
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C		30
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C		14
Consommation eau du cycle	l	1.8 (pression minimale)
Réglage de la température de rinçage	°C	85
Réglage de la température de lavage	°C	55

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.