

> Gamko Machines à glaçons



GAMME GS GLAÇONS PLEINS GS20, GS40, GS50, GS90

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Capacité de production /24H :
GS20 : 21KG
GS40 : 41 KG
GS50 : 52 KG
GS90 : 89 KG
- Capacité de stockage :
GS20 : 6,5 KG
GS40 : 15 KG
GS50 : 22 KG
GS90 : 42 KG
- GS20 : L 340 x P 480 x H 600 mm
GS40 : L 500 x P 540 x H 690 mm
GS50 : L 500 x P 580 x H 800 mm
GS90 : L 700 x P 580 x H 995 mm
Prévoir un espace minimum de 10 cm de chaque côté et au dessus pour une bonne circulation d'air.
- Tension : 230:1/50
- Alimentation électrique prise de courant 10amp
- Fluide R134A (0%CFC/0%HCFC)
- Arrivée d'eau en mâle 20-27 avec une vanne d'arrêt. Tuyau d'alimentation 3/4 " BSP. Tuyau de vidange 20mm. Ecoulement en 32mm de diamètre à 10 cm du sol

Nb: Les débits sont calculés avec une entrée d'eau à +10°C et une température ambiante de +25°C.

• Construction

Carrosserie en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (42Kg/M3) 0%CFC/0%HCFC. Grande ouverture qui permet de récupérer facilement les glaçons. Bac de stockage grand volume intégré et moulé d'une seule pièce et pourvu de gorges arrondies pour un nettoyage facilité. Déflecteur sur la porte pour éviter les fuites d'eau quand elle est ouverte. Fabrication des glaçons par pulvérisation. Vidange automatique du bac à eau avant chaque nouveau cycle pour des glaçons purs et cristallins. Jeu de 4 pieds réglables +/- 70mm. Grilles de ventilation à l'avant de l'appareil pour une aération du groupe optimale même dans les lieux les plus exigus. Possibilité d'encastrer les modèles GS20 et GS40.

• Régulation & équipement frigorifique

Régulation électromécanique intuitive et simple d'utilisation (Marche/Arrêt). Démoulage par gaz chaud. Molette permettant de moduler la taille des glaçons. Arrêt automatique de la production lorsque le bac de stockage est plein. Groupe frigorifique hermétique logé en partie basse. Fluide R134A (0% CFC/0% HCFC). Condenseur à air.

• Options

Pompe de relevage. Nettoyage par ionisation.



GS20



GS40



GS50



GS90

Photo non contractuelle