

Gamme LP

Nous vous présentons notre large gamme de lave-objets professionnels, conçus pour répondre aux besoins de tous les secteurs, de la restauration à l'industrie. La gamme LP comprend des solutions polyvalentes, conçues pour garantir une hygiène irréprochable et un nettoyage en profondeur de différents types d'objets, sans compromettre l'efficacité et la facilité d'utilisation.

Qu'il s'agisse de restauration, de pâtisserie ou d'industrie, notre objectif est de fournir des outils qui améliorent la productivité et répondent aux enjeux quotidiens. La gamme LP peut transformer votre façon de travailler, en facilitant les opérations de nettoyage et en garantissant des normes d'hygiène élevées.

Laissez-vous inspirer par les possibilités infinies que nous offrons pour une expérience de lavage professionnelle, efficace et sur mesure adaptée à vos besoins.



CARACTERISTIQUES

- Électronique avec fonction energy saving
- Panneau électronique TFT avec icônes intuitives, fonctions immédiatement visibles et personnalisation des programmes et du dosage des produits chimiques
- Bouton START multicolore
- Double paroi
- Porte en double paroi utilisable comme plan de travail
- 4 cycles de lavage personnalisables
- Cycle d'autonettoyage
- Le système PLUS garantit des performances de rinçage optimales et constantes grâce à l'association de Break Tank, surchauffeur atmosphérique et pompe de rinçage
- Pompe verticale autonettoyante pour une majeure hygiène de fonctionnement
- Cuve à escalier complètement emboutie
- Bras de lavage et de rinçage indépendants en acier inox
- Filtre cuve dédoublé avec système de récupération saleté
- Thermostop pour garantir la température de rinçage selon les prescriptions HACCP
- Doseur de produit de rinçage péristaltique

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur pour alimentation en eau froide
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Connectivity (Cloud)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Senseurs manque de détergent et produit de rinçage

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ




550x665

DOTATION PANIERS

- 1 X C86/A
- 1 X C87/B
- 1 X C97/A
- 1 X C100





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur	mm	690
Profondeur	mm	800
Hauteur (pied vissé)	mm	1890 / 2270 (porte ouverte)
Poids (version standard)	kg	155

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions panier	mm	550x665
Dimensions support plateau	mm	300x465x210
Dimensions cagette	mm	600x400x805
Niveau maximum d'évacuation	mm	150
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Capacité cuve	l	50
Résistance cuve	kW	3
Capacité surchauffeur	l	15
Résistance surchauffeur	kW	6
Puissance pompe de lavage	kW	2
Débit pompe de lavage	l/min	810
Puissance pompe de rinçage	kW	0.25
Niveau de pression acoustique	dB(A)	70

DONNEES D'ABSORPTION		
Tension d'alimentation		380-415 V 3N 50 Hz
Puissance totale installée	kW	8

CYCLES					
Numéro du cycle		1	2	3	4
Durée du cycle	s	120	240	360	480
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C		30	15	10	8
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C		15	15	10	8
Consommation eau du cycle	l	4.2	4.2	4.2	4.2
Réglage de la température de rinçage	°C	85	85	85	85
Réglage de la température de lavage	°C	55	55	55	55

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.