



MAGISTRA 700 - MARMITES

**MG7G50I77**



## CHAUFFE GAZ INDIRECT, MONOBLOC

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Dimensions exterieure - LxPxH (cm) | 70x70x85 |
| Capacité marmite (lt)              | 50       |
| Puissance totale (kW)              | 12,5     |

### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensions marmite - ØxH (cm) | Ø40x42                |
| Poids (kg)                    | 91                    |
| Volume (m3)                   | 0,0006944444444444444 |

Le plan de travail emboutit à bords arrondis permet la récupération des liquides. La réalisation est en acier inoxydable AISI304. La marmite est réalisée en acier inox AISI 304, avec un fond en AISI 316 pour une meilleure résistance à la corrosion. Le robinet de vidange est équipé d'un filtre amovible. Robinet de vidange inspectable pour faciliter les opérations de nettoyage. Le couvercle en acier inox AISI304 permet d'éviter les pertes de vapeur et de chaleur. Robinets d'eau froide et chaude avec col de cygne sur le dessus.

Version chauffe indirecte gaz (mod. I ): Chambre réalisée en acier inox AISI304, bruleur en acier à flamme stabilisée. Flamme pilote avec vanne de sécurité. Allumage Piezzo. Manomètre de pression. Visualisation du niveau d'eau dans la chambre.

Version chauffe électrique indirecte (mod. I ): Chambre réalisée en acier inoxydable AISI304, interrupteur de puissance à 4 positions. Manomètre de pression avec control du niveau d'eau dans la chambre. Visualisation du niveau d'eau dans la chambre. La vapeur basse pression située dans la chambre chauffe uniformément la surface du récipient.

