


# CRI CRI 308A



## ART.308A

*made in Italy*



Il top della gamma è studiato per uso agricolo e per locali in cui è necessario pulire con acqua.

### STRUTTURA

La robustissima struttura garantisce la massima durata anche nelle peggiori condizioni di lavoro. Il modello è coperto da una garanzia MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente sostituite. La griglia esterna zincata è dotata di dispositivo di messa a terra: in caso di spruzzi d'acqua o altro, la corrente passa dalla griglia ad alta tensione alla griglia di protezione e quindi a terra, evitando di danneggiare chi ha provocato lo spruzzo. Nel caso in cui siano rimosse le griglie esterne di protezione, un interruttore di sicurezza toglie tensione all'apparecchio.

### LAMPADE


Le 2 potenti lampade UV-A di 40 W generano un'emissione luminosa di 80 W per un raggio d'azione di circa 15-18 metri. I porta lampada sono a tenuta stagna, al fine di evitare l'accesso di acqua o polvere.

### SICUREZZA

Assolutamente igienico e sicuro, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX4. Protetto contro l'acqua, adatto e sicuro per essere installato all'esterno in modo permanente.

### GRIGLIA INTERNA A 5000V A SCARICA ALTERNATA

1. interruttore di sicurezza
2. griglia esterna a terra



Cod.0802  
Lampada 40W attinica  
Codice METEL MOE0802

CARATTERISTICHE TECNICHE	308A
Dimensioni mm	685x200x380 mm (h)
Peso	8,6 Kg
Alimentazione	230V - 50 Hz
Tensione di scarica	5000V
Consumo Totale	95W
Lampade UV-A	2X40W
Durata lampade	2000 h
Dotazione di serie	catenella
Grado IP	IPX4
Classe di isolamento	1
Codice Metel	MOE308A



IPX4

