

## SA1365

Comptoir pour saladette GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Haut ouvert pour bacs GN
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur



Tablettes GN1/1



Dessus en verre en option

| Design et matériaux         |                               |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| Nombre de porte             |                               | 3     |
| Nombre et type de porte     | 3 portes pleines à charnières |       |
| Nombre de tablettes         | pces                          | 3     |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches          |       |
| Dimensions des tablettes    |                               | GN1/1 |
| Couleur de tablette         |                               | Blanc |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            |       |
| Finition extérieure         |                               | SS304 |
| Finition intérieure         |                               | SS304 |

| Mesures et contenu      |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| Plate de température °C |    | +2 à +10  |
| C                       |    | 4         |
| Poids brut / net        | kg | 120 / 110 |
| Volume brut / net       | l  | 400 / 368 |

| Froid et fonctions    |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| Type de régulation    |   | Électronique     |
| Type de réfrigération |   | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage     |   | Automatique      |
| Fluide frigorigène    |   | R600a            |
| Charge de gaz         | g | 110              |
| Thermomètre           |   | Oui              |
| GWP                   |   | 3                |

| Puissance et consommation         |         |            |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie            | kWh/24h | 3,15       |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an  | 1150       |
| Puissance consommée               | W       | 235        |
| Tension / Fréquence               | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                     | db(A)   | 42         |

| Dimensions                     |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1295 x 515 x 500  |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1365 x 700 x 877  |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | m    | 1440 x 770 x 1040 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 48                |