

SK6410BT/+ SP

Congélateur d'encas de comptoir

Caractéristiques du produit:

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Pieds ajustables



ECO-FRIENDLY
REFRIGÉRANT R290



Accès facile pour
nettoyer le filtre à
poussière



Disponible sans
dossier

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------|--|-------------------|
| Nombre et type de porte | 4 portes à charnières à fermeture automatique | Plate de température °C | -20 à -10 | Classe énergétique | D |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches | Classe climatique | 4 | Consommation d'énergie kWh/24h | 9,23 |
| Dimensions des tablettes | 328 x 430 mm | Poids brut / net kg | 163 / 143 | Consommation énergétique annuelle kWh/an | 3369 |
| Couleur de tablette | Blanc | Volume brut / net l | 480 / 460 | Indice d'efficacité énergétique | 71,6 |
| Pieds | 4 pieds ajustables | Froid et fonctions | | Vol EEI l | 398 |
| Finition extérieure | SS304 | Type de régulation | Électronique | Puissance consommée W | 660 |
| Finition intérieure | SS304 | Type de réfrigération | Ventilé | Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| | | Type de dégivrage | Automatique | Niveau sonore db(A) | 42 |
| | | Fluide frigorigène | R290 | Thermomètre | Oui |
| | | Charge de gaz g | 85 | Dimensions | |
| | | GWP | 3 | Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 1772 x 430 x 589 |
| | | | | Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 2230 x 600 x 925 |
| | | | | Dimensions emballées (LxPxH) m | 2250 x 640 x 1020 |
| | | | | Charge conteneur 40 pieds pces | 36 |