



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-310

Modèle compact à poser sur table. 10 m³/h. 320 mm.



DESCRIPTION COMMERCIALE

Longueur barre de soudure 320 mm.
Équipé avec pompe Busch de 10 m³/h.

Prolonge la durée de conservation des aliments crus ou cuisis, sans perte de poids.

Conçue pour emballer des aliments crus ou secs, pour le conditionnement de produits cuisinés de manière traditionnelle, pour la cuisson sous-vide, pour conditionner des produits à congeler par la suite, ou pour un usage extra alimentaire ou "non-food".

Écran LCD en couleurs de 3,9" avec visualisation immédiate de toutes les informations et clavier tactile rétroéclairé.

Mémoire de 25 programmes avec option de verrouillage.
"Powered by Busch".

Vide contrôlé par capteur de grande précision : résultats précis et consistants à tout moment. Option Vide plus une fois atteint 99 % du vide.

Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.

Programme de vide par étapes pour les produits mous de type poreux. Cela permet d'évacuer l'air piégé dans le produit.

Détection de l'évaporation de liquides : sécurité maximale dans le conditionnement de liquide, afin d'éviter des débordements.

Double soudure.

Barre de soudure sans câbles : cuve sans obstacle pour faciliter son nettoyage et son entretien.

Programme de soudure de sachets qui règle un vide plus faible au moment de programmer le vide.

Système d'injection de gaz inerte en option (modèles G).

Décompression progressive : elle garantit le plus grand soin du produit et évite la perforation du sachet dans le cas de produits présentant des arêtes pointues.

Vac-Norm ready : préparation pour le vide extérieur dans des

contenants vac-norm contrôlée par capteur. Décompression automatique pour retirer le tuyau en fin de cycle.

Fabrication en acier inoxydable haute qualité.

Cuve en acier inoxydable, emboutie et sans aspérités, aux bords arrondis.

Couvercle amorti en polycarbonate transparent, à longue durée de vie utile.

Option de système d'impression d'étiquettes et traçabilité par le biais de leur impression automatique (modèles P).

Modèles avec connectivité Wireless et SmartApp pour l'insertion de textes et programmes de vide à partir d'un appareil mobile (modèles P).

Programme Dry-oil pour le séchage de la pompe, afin de prolonger sa durée de vie utile.

Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.

Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.

Modèle homologué par NSF : garantie de sécurité et hygiène.

INCLUS

✓ Plaque de niveau.

OPTIONS

- | | |
|---|---|
| ☐ Entrée de gaz inerte. | ☐ Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires. |
| ☐ Imprimante. | ☐ Support pour conditionner les liquides. |
| ☐ Connectivité Wireless. | ☐ Plaques de niveau supplémentaires. |
| ☐ Sachets pour emballer sous-vide. | |

ACCESSOIRES

- | | |
|---|---|
| ☐ Ensemble plaque de niveau | emballer sous-vide |
| ☐ Support pour liquides | ☐ Etiquettes thermiques pour imprimante CG2 / RB |
| ☐ Kit de vide extérieur Vac-Norm | ☐ Imprimante RB pour machine à emballer sous-vide SU |
| ☐ Bacs Vac-norm | ☐ Etiquettes « ribbon » pour imprimante RB |
| ☐ Poches lisses pour l'emballage sous-vide | |
| ☐ Chariot-socle pour machines à | |

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pompe: 10 m³/h

Capacité de la pompe (60 Hz): 12 m³/h

Longueur de la barre: 320 mm

Puissance totale: 370 W

Pression vide (maximale): 2 mbar

Dimensions intérieures

- ✓ Largeur: 330 mm
- ✓ Profondeur: 360 mm
- ✓ Hauteur: 155 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 384 mm
- ✓ Profondeur: 465 mm
- ✓ Hauteur: 403 mm

Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)

Bruit de fond: 32 dB(A)



CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE • GAMME SENSOR ULTRA

fiche commerciale
mise à jour 15/03/2024



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SU-310

Modèle compact à poser sur table. 10 m³/h. 320 mm.



MODÈLES DISPONIBLES

1140732	SU-310P 230/50-60/1
1140733	SU-310GP 230/50-60/1
1140737	SU-310P 120/50-60/1
1140738	SU-310GP 120/50-60/1
1140740	SU-310GP+ 120/60/1
1140727	SU-310GP 230/50-60/1 AUS
1141093	SU-310P 100/50-60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE • GAMME SENSOR ULTRA



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 15/03/2024