

AGEMIX 200/120/60



Tini di maturazione Agemix 60 - 120 - 200, costruiti interamente in acciaio inox, dispongono sulle vasche di circuiti stampati per la circolazione del gas refrigerante. La miscela per gelato è mantenuta a +4°C e viene agitata lentamente per conservare l'omogeneità e per rendere il gelato finito più resistente e più cremoso. Le macchine vengono fornite con display touch screen a colori di ultima generazione per la gestione e lettura di tutti i parametri della macchina. Il raffreddamento della miscela è molto rapido grazie a compressori semiermetici di notevole potenza. Su richiesta (opzionale), è possibile l'interconnessione in rete per predisposizione 4.0 e per la gestione della macchina in remoto tramite smartphone o PC.

Ageing vats Agemix 60 - 120 - 200, made entirely of stainless steel, the vats have printed circuits on the tanks for the circulation of the refrigerating gas. The ice-cream mix is maintained at +4°C and is slowly stirred to ensure homogeneity and to make the finished ice-cream firmer and creamier.

The machines are supplied with both thermometers for remote-controlled temperature reading and with switches for independent operation of the two ageing vats. Cooling of the mix is extremely rapid thanks to the extremely powerful semi-hermetic compressors.

Cuves de Maturation Agemix 60 - 120 - 200, entièrement construites en acier inoxydable, elles disposent, sur les bassins, de circuits imprimés pour la circulation du liquide de réfrigération. Le mélange pour crème glacée est maintenu à +4°C et est agité lentement pour conserver l'homogénéité et pour rendre la glace finie plus résistante et plus crémeuse.

Les machines sont fournies aussi bien avec des thermomètres pour la lecture à distance qu'avec des interrupteurs pour le fonctionnement indépendant des deux bassins de maturation. Le refroidissement du mélange aussi possible grâce à des compresseurs semi-hermétiques très puissants.

Las tinas de maduración **Agemix 60 - 120 - 200**, construidas íntegramente en acero inoxidable, disponen de circuitos estampados en las vascas para la circulación del gas refrigerante. La mezcla para helado se mantiene a +4°C y se agita lentamente para mantener la homogeneidad y hacer que el helado terminado sea más resistente y cremoso.

Las máquinas están provistas tanto con termómetros para la lectura a distancia como con interruptores para el funcionamiento independiente de las dos vasquetas de maduración. El frío de la mezcla es muy rápido gracias a compresores semi-herméticos de notable potencia.

Reifebehälter Agemix 60 - 120 - 200, Gänzlich aus Innoxstahl, verfügen sie auf den Wannen über Schaltkreise für den Umlauf der Kühlflüssigkeit. Die Mischung für das Eis wird auf einer Temperatur von +4 °C gehalten und langsam umgerührt, um die Homogenität zu erhalten und das fertige Eis widerstandsfähiger und cremiger zu machen.

Die Maschinen werden sowohl mit Thermometern für die Fernablesung, als auch mit Schaltern für den unabhängigen Betrieb der beiden Reifungswannen geliefert. Die Abkühlung der Mischung erfolgt durch halbhermetische, sehr leistungsstarke Kompressoren sehr rasch.

Емкости для созревания **Agemix 60 - 120 - 200** изготавливаются полностью из нержавеющей стали и совмещаются с емкостью для циркуляции охлаждающего газа. Смесь для мороженого выдерживают при температуре +4 °C и медленно перемешивают, чтобы сохранить однородность и придать конечному продукту более устойчивый и более сливочный вид.

Машины поставляются с двумя термометрами с возможностью прочтения на расстоянии, с переключателями для независимой работы и двумя емкостями для созревания. Охлаждение смеси происходит очень быстро благодаря мощности компрессоров.

AGEMIX		60	120	200
Capacità/Capacity/Capacité/Füllmenge	Lt	60	120	200
Capacidad/ Вместимость/ mix-max				
Potenza Elettrica/Installed Power/ Puissance/Leistung/Potencia Electrica/ Электроенергия	Kw	1,5	3	5,5
Condensazione/Cooling/Condensation/ Kondensation/Condensación/ Конденсация	Acqua o Aria/Water or Air/ Eau ou Air/Wasser oder Luft/ Аgua o Aire/ Вода или воздух			
Gas frigorifero/Refrigerating gas Gaz de refrigeration/Kühlgas/ Gas refrigerante/ Холодильник газовый	Freon R 134 A			
Tensione/Electric Power/Tension/ Strom/Voltaje/ Электроенергия	400 Volt/50 Hz/3 fase*/phase*/phasen/*trifasica*/фазер*			
Dimensioni/Dimensions/Dimensions		400x1000	520x1000	670x1175
Masse/Medidas/ Размеры		x1050	x1083	x1248
Peso Netto/Net Weight/Poids Net/ Netto Gewicht/Peso Neto/ peso нетто	Kg	180	230	290
Peso Lordo/Gross Weight/Poids Lourd/ Brutto gewicht/Peso Bruto/ peso лордо	Kg	245	265	355

» Per il continuo evolversi della produzione pesi, misure ed altri dati tecnici non si devono considerare impegnativi.
 » Since production processes can change as products evolve, weights, measurements and other technical data should not be considered binding.
 » Vu l'évolution continue de la production, poids, mesures et autres données techniques sont susceptibles de modifications.
 » Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der Produktion sind Gewichte, Maße und andere technische Daten nicht als verbindlich zu betrachten.
 » Debido al continuo desarrollo de la producción, pesos, medidas y otros datos técnicos no deben ser considerados con demasiada rigidez.
 » Из-за постоянного развития производства веса, меры и другие технические данные не должны считаться обязательными.
 * Tensioni differenti a richiesta - Different electric power upon request - Différents tensions sur demande - Andere Spannungen auf Wunsch - Voltaje diferente a pedido - Различные напряжения по запросу.