



Le tapis d'enrobage à deux sections avec zone de chargement, enrobage à double rideau, tapotage vertical et soufflerie réglable numériquement en distance et en puissance.

Le dispositif de poudrage consiste en un bol hélicoïdal vibrant.

Les produits enrobés tombent au fond de la spire, où se trouve une quantité de poudre suffisante pour les recouvrir. Par la vibration les produits remontent vers la sortie de la spire. Avant de sortir, les produits passent sur une grille qui élimine l'excès de poudre, laquelle retombe vers le point de départ. Les produits finis sortent et sont collectés sur un plateau.

Cette machine permet un travail simple, efficace et propre.

Le nettoyage est très facile.

La machine est capable de faire un enrobage avec des poudres (cacao, sucres...) mais aussi avec des grains (noisettes, amande, nougatine...) ou du râpé (feuilletine, coco...).

Ensemble tapis d'enrobage, machine à truffes autonome avec réglage numérique de la soufflerie et du niveau de vibration.

Ce type d'équipement permet à un seul opérateur d'enrober de 25 à 35 kg/h de truffes.

Caractéristiques mécaniques

Dimensions hors tout

Poids à vide

Matériel en contact avec les aliments

Joints

Nb de roues pivotantes

[mm] (LxWxH) 1700x1350x1470

[kg] 185

inox AISI 304 L - Teflon

PTFE

4+4

Caractéristiques électriques

Puissance totale installée

Tension d'alimentation

Nombre de phases

Fréquence

Tension auxiliaire

Degré de protection de l'enveloppe

Type de connexion : prise industrielle

[kW] 0,6

[VAC] 220

1

[Hz] 50 / 60

-

-

16A - 3 pôles

Caractéristiques du processus

Vitesse maximale du tapis

Production horaire

[cm/min] 100

30 kg

