

- + Injection de saumure précise et sans interruption
- + Fabrication haut de gamme allemande

- **Carrosserie inox avec poignée de transport.**
- **Pompe inox sur modèles PS INOX MONO & TRIPHASE.**
- Pompe laiton sur modèle PS.
- Régulateur de pression précis avec manomètre intégré.
- **Dispositif d'aspiration avec système de pré-filtre.**
- Système de reflux intégré.
- Pistolet à injecter avec système rapide de changement des aiguilles.
- Livré avec une aiguille en inox standard de 200 x Ø 4 mm.
- Protection électrique IP54.



POMPE A SAUMURE PS

DESIGNATION	DIMENSIONS (L x p x h)	CAPACITE	TENSION	PUISSANCE	PRESSION D'INJECTION
PS	350 x 210 x 220 mm	840 litres / heure	230 V MONO	125 W	3 Bars environ
PS INOX MONO	350 x 210 x 220 mm	840 litres / heure	230 V MONO	250 W	3 Bars environ
PS INOX TRIPHASE	390 x 180 x 240 mm	1140 litres / heure	380 V TRI	500 W	3 Bars environ



AIGUILLE STANDARD



ENSEMBLE 2 AIGUILLES



ENSEMBLE 3 AIGUILLES



ENSEMBLE 5 AIGUILLES

OPTIONS

Aiguille standard 200 x Ø 4 mm

Ensemble 2 aiguilles 150 x Ø 4 mm

Ensemble 3 aiguilles 150 x Ø 4 mm

Ensemble 5 aiguilles 150 x Ø 4 mm

Aiguille standard pour ensembles 150 x Ø 4 mm