

Vitrine semi-murale réfrigérée

FOS / FOS INOX

Caractéristiques principales :

- Vitrine murale spécialement recommandée pour l'exposition et la vente de produits promotionnels grâce à sa taille réduite et à la possibilité de le placer dans des lieux de vente stratégiques.
- Son esthétique moderne aux profilés décoratifs de couleur (en option pour les modèles FOS 100) ou sa finition inox (pour les modèles FOS 100 INOX) facilitent son intégration dans n'importe quel type d'environnement.
- L'évaporation de l'eau de décongélation s'effectue automatiquement.
- Il inclut un système d'éclairage avec une faible émission de chaleur.



Grille avant amovible pour un accès facile en cas de réparation.



Étagères réglables en hauteur.



Côtés totalement panoramiques.



Système de rouleaux pour déplacer le module mural facilement.

Caractéristiques techniques

Modèles		FOS 100	FOS 100 INOX
Volume brut	l	280	-
Gamme de température	°C	-1/+5	-1/+4
Classe de température	type	M1	M1
Classe climatique	type	3	3
Dégivrage	AUT/MAN	-	AUT
Tension/Phases	V/n°	220/2	220/2
Puissance électrique	W	1150	1660
Consommation électrique	kW/24 h		7,9
Compresseur	CV	1/2	1630 W
Réfrigérant	type	R404A	R404A
Contrôle évaporateur	CP/VE	CP	CP
Condensation	ST/AF/W	AF	AF
Évaporateur	ST/AF	AF	AF
Largeur	mm	1030	1010
Profondeur	mm	785	790
Hauteur	mm	1298	1400
Poids net/brut	kg	143/198	130/140

Caractéristiques techniques et images non contractuelles

R290

*En option



FOS INOX



FOS



Modèles

	FOS 100	FOS 100 INOX
Code	OLIS0970	OLIS0990
Prix HT	3 191,00	3 664,00



DÉCORATIONS EN OPTION

	Couleur jaune	Couleur verte	Couleur bleue	Couleur rouge
Code	OLIS9570 + A)	OLIS9570 + V	OLIS9570 + Z	OLIS9570 + R
Prix HT	110,00	110,00	110,00	110,00